

# Alkali

## Alkalisches Spezialprodukt

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
<b>1921</b>	1 l	10 Stück	AKS1	4002849000117
<b>1925</b>	5 l	1 Stück	AKS5	4002849000124
<b>19220</b>	200 l	1 Stück	AKS200	4002849004382

»Alkali« und »Sauer« entfernt:

- Starke Bauverschmutzungen u. Verkieselungen
- Flecken von poliertem Feinsteinzeug
- Imprägnierschäden u. v. m.

**Anwendungsbereich:** Für den Innen- und Außenbereich. Dieses Spezialprodukt nur auf säurefesten und alkalibeständigen Untergründen verwenden und immer nach Anleitung mit dem **Sauren Spezialprodukt** in der Reihenfolge: **a.) Alkali** und **b.) Sauer** verarbeiten. Beide Produkte sind Problemlöser und entfernen Verkieselungen von Cotto, Ton und Ziegeltonplatten sowie Flecken aller Art von poliertem Feinsteinzeug, Granit und allen Hartgesteinen usw. Beseitigt Imprägnierschäden. Nur für den gewerblichen Verbrauch.

**Lagerung und Transport:** Frostfrei lagern und transportieren.

**Verbrauch:** 1 Liter reichen für ca. 5 m<sup>2</sup>

**Verarbeitungsanleitung:** Fugen mit Wasser vorwässern.

**1.) Alkali** pur mit Pinsel oder Wischwiesel auf die zu reinigende Fläche auftragen. Nach Antrocknung auf dem Belag **2.) Sauer** pur auftragen und sofort kräftig scheuern. Für Cotto braunes Pad, für Feinsteinzeug blaues oder weißes Pad verwenden. Anschließend die verbleibende Schmutzflotte aufnehmen und gründlich mit Wasser nachwaschen. **Wichtig:** Reihenfolge der Anwendung beachten!

**Hinweis:** Bei Feinsteinzeug mit beiden Mitteln nass in nass arbeiten. Fugen mit Wasser vorwässern. **Alkali** satt auftragen, ca. 10–15 Min. nass einwirken lassen. Anschließend **Sauer** pur aufbringen und sofort mit geeigneten Pad scheuern. Schmutzflotte aufnehmen und mit Wasser gut nachwaschen. **Tipp:** Machen Sie vor Anwendung eine Probe. **Vorsicht!** Nicht auf Marmor und Naturstein verwenden! Schützen Sie neben liegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Elastische Fugen schützen. Es kann zu Verfärbungen kommen. Bei der Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C.

**Inhaltsstoffe:** <5% nichtionische Tenside.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Sicherheitshinweise:**

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Gefahrenhinweise:**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden