



Schimmelferferner

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
7250	0,5 l	6 Stück	SE05	4002849002487

Entfernt im Innen- und Außenbereich Schimmel von allen keramischen Fliesen und Steinoberflächen wie

- Granit, Marmor und anderen Natursteinen,
- Fliesen, Feinsteinzeug, Mosaikbelägen, Glasmosaik und Glas wie z. B. in Saunen, Schwimmbädern, Massageräumen, Umkleideräumen, Duschen, Bädern, WC-Anlagen usw.

Anwendungsbereich: Im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar auf Fliesen und Steinoberflächen wie Granit, Marmor und anderen Natursteinen, Mosaikbelägen, Glasmosaik und Glas wie z. B. in Saunen, Schwimmbädern, Massageräumen, Umkleideräumen, Duschen, Bädern, WC-Anlagen usw. Auch auf Silikonfugen einsetzbar.

Lagerung und Transport: Frostfrei, kühl und stehend lagern und transportieren.

Verbrauch: 0,5 Liter reicht für ca. 4–6 m² je nach Schimmelbefall.

Verarbeitungsanleitung: Vor Gebrauch schütteln. Prüfen Sie die Oberfläche vor Anwendung auf Farbstabilität. Das Produkt unverdünnt anwenden. Die Flüssigkeit aus ca. 20 cm Entfernung auf den Schimmel aufsprühen. Nicht in den Raum sprühen und Sprühnebel nicht einatmen. Nach Einwirkzeit von ca. 30 Min. mit Wasser gründlich nachwaschen. Bei extremem Befall kann die Oberfläche mit saugfähigen Papiertüchern über mehrere Stunden nass gehalten und die Einwirkzeit verlängert werden. Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C. Im Innenbereich während und nach der Verarbeitung für gute Lüftung sorgen.

Zusätzlicher Hinweis: Schützen Sie neben liegende Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Spritzer auf Kleidung vermeiden und sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Innerhalb von 1 Jahr aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, unter 5% Natriumhypochlorit.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Säuren fernhalten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.