

# Poroton-Hochlochziegel-Plan-T

· mehrschalige Außenwände für den Objekt- und Geschosswohnungsbau sowie Innenwände



**Materialgruppe 330**

Zulassung	Rohdichteklasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK] mit DM	Druckfestigkeitsklasse	zul. Mauerwerksdruckspannung σ <sub>0</sub> [MN/m <sup>2</sup> ]
Z-17.1-728/-868	0,8	0,39	8	1,4
Z-17.1-1063*)	0,9	0,42	12	1,8/1,9*)

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	DF-Format	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg/Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/m <sup>2</sup>	Materialbedarf ca. Stück/m <sup>3</sup>
Si · Bu · Ri · Ber	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Hai	Bo · Er · Fr	BN · An · He	Ma · Eh · Te · Mü	Han · Mz · Be										
<b>Wandstärke 11,5 cm</b>																
●	●	●	●	●	●	●	3041311	<b>ZWP-Plan-T 11,5</b>	8 DF	49,8 x 11,5 x 24,9	8	0,8	11,2	80	8	70
●	●	●	●	●	●	●	3841311	<b>ZWP-Plan-T 11,5-ZIS</b>	8 DF	49,8 x 11,5 x 24,9	8	0,8	11,2	80	8	70
<b>Wandstärke 17,5 cm</b>																
<b>Beachten Sie bitte die Hinweise zum ZIS unten auf der Seite!</b>																
Si-Bu	We-Ob	●	Er	●		●	3032549	<b>Plan-T 17,5-0,9</b>	12 DF	49,8 x 17,5 x 24,9	12	0,9	17,4	56	8	44
Ri-Ber	Vo		Bo-Er		●		3032649	<b>Plan-T 17,5-0,9 EB</b>	12 DF	49,8 x 17,5 x 24,9	12	0,9	17,4	56	8	44
<b>Wandstärke 24,0 cm</b>																
Si-Bu	●	●	●	●		Be	3033504	<b>Plan-T 24,0-0,9</b>	12 DF	37,3 x 24,0 x 24,9	12	0,9	17,8	60	11	44
					Eh		3033614	<b>Plan-T 24,0-0,9 EB*)</b>	12 DF	37,3 x 24,0 x 24,9	12	0,9	17,8	60	11	44
Ri-Ber					Ma-Te-Mü	Han-Mz	3033604	<b>Plan-T 24,0-0,9 EB</b>	12 DF	37,3 x 24,0 x 24,9	12	0,9	17,8	60	11	44
					Ma-Eh-Te		3033646	<b>Plan-T 24,0-0,9 L-EB</b>	16 DF	49,8 x 24,0 x 24,9	12	0,9	24,4	40	8	32

■ Produkt nur an diesen Standorten verfügbar  
 EB: Zugelassen für die Erdbebenzonen 0–3

**Der Dünnbettmörtel wird in ausreichender Menge mitgeliefert!**

**Werk Buldern:** Die Wandstärken 17,5 und 24,0 für die Erdbebenzonen 0–3 auf Anfrage.  
**Werk Ehingen:** Die Wandstärke 24,0 für die Erdbebenzonen 0–3 jetzt neu mit Quadratlochung.

- **Höhenausgleichsziegel mit H ca. 12,1 cm, einseitig geschliffen** (Toleranzen nach DIN 105-100/DIN EN 771-1), siehe Seite 29



## ZIS: Ziegel-Innenwand-System für Schallentkopplung von nichttragenden Wänden

ZWP-Plan-T 11,5-ZIS (Rohdichteklasse 0,8)

- Das Ziegel-Innenwand-System ist gekennzeichnet mit dem Zusatz „ZIS“.
- Der Lieferumfang „ZIS“ beinhaltet zusätzlich zu den **ZWP-Plan-T 11,5** die unterschiedlichen Entkopplungs-Anschluss-Profile „EAP-Wand“ und „EAP-Decke“.
- Die Profil-Liefermenge je 1 m<sup>2</sup> Wandfläche ist standardmäßig wie folgt fixiert: 0,33 lfdm. EAP-Decke und 0,25 lfdm. EAP-Wand.
- Abweichungen vom genannten Standard sind bei der Bestellung zu berücksichtigen.

Standorte			
1	Sittensen · Buldern · Rietberg · Bergheim	Si · Bu · Ri · Ber	5
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarsen	We · Ob · Vo	6
3	Eisenberg · Zwickau · Hainichen	Ei · Zw · Hai	7
4	Bollstedt · Erfurt · Friedland	Bo · Er · Fr	
			5
			6
			7