



Gitterroste

Standard + Kompakt - Lichtschachtsystem

Pressrost in begehbaren oder befahrbarer Ausführung als Abdeckungen für Lichtschächte, Podeste, Tritte und sonstige Öffnungen, mit U-Profileinfassung, Gesamthöhe 20, 25 oder 30 mm.

Ausführungen

Breite	Tiefe	Maschenweite	Gewicht	Gebindegröße
60-205 cm*	50-80 cm*	30/10	ausführungsabhängig	ausführungsabhängig
60-205 cm*	50-80 cm*	30/30	ausführungsabhängig	ausführungsabhängig

* Lichtschacht oder Aufsatz lichtetes Maß

Produktkenndaten

Herstellungsrichtlinien	RAL - GZ 638 (Gütesicherung für Gitterroste)
Hauptmaterialien:	Stahl S 235 JR
Einfassung	U-Profileinfassung
Rutschhemmung	nein
Konstruktion	Pressrost
Oberfläche:	feuerverzinkt im Vollbad nach DIN ISO 1461
Lieferumfang:	Gitterrost ohne Zubehör

Kombinierbare Produkte:

Lichtschacht Standard
 Lichtschacht Kompakt
 Aufsätze 3-seitig
 Aufsätze 4-seitig geschlossen
 Rostsicherungsketten

Tipp:

Auf Wunsch werden Gitterroste mit den dazu passenden Zargen geliefert.