

**Garten- und Terrassenplatten**

9.12

**Pallas-Platten mit Cleantop®, Dicke 3,7cm, kalibriert ± 2 mm, geschliffen**

Bezeichnung	Nennmaße	Fase ca. mm	Abstands- halter mm	empfohlene Fugenbreite mm	Rastermaß mm	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Rutschhemmung	Bedarf ca. Stck./m <sup>2</sup>	Gewicht kg/m <sup>2</sup>
30/30/3,7 40/40/3,7 60/30/3,7	300x297x37 400x400x37 600x300x37	2 x 2	keine	3 Fugenkreuze	Anschlußplatte 403x403 603x303	Reihen- verband	1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3	DIN 51130 min. R 9	#### 6,3 5,6	85

Die Oberfläche der Pallas-Platten ist Cleantop® geschützt

**Standard-Platten, Dicke 4,2 cm, nicht kalibriert ± 3 mm, unbearbeitet, feingestrahlt bzw. gewaschen**

Bezeichnung	Nennmaße	Fase ca. mm	Abstands- halter mm	empfohlene Fugenbreite mm	Rastermaß mm	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Rutschhemmung	Bedarf ca. Stck./m <sup>2</sup>	Gewicht kg/m <sup>2</sup>
30/30/4,2 40/20/4,2 40/40/4,2 50/50/4,2 60/30/4,2 60/40/4,2	300x297x42 400x197x42 400x400x42 500x500x42 600x300x42 600x400x42	2 x 3	keine	3 Fugenkreuze	Anschlußplatte Anschlußplatte 403x403 503x503 603x303 603x403	Reihen- verband	1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 4	DIN 51130: R 12 DIN 51097 A,B,C	#### #### 6,3 4 5,6 4,2	97

**Arcadia-Platten, Dicke 4,2 cm, nicht kalibriert ± 3 mm, kugelgestrahlt**

Bezeichnung	Nennmaße	Fase ca. mm	Abstands- halter mm	empfohlene Fugenbreite mm	Rastermaß mm	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Rutschhemmung	Bedarf ca. Stck./m <sup>2</sup>	Gewicht kg/m <sup>2</sup>
30/30/4,2 40/20/4,2 40/40/4,2 50/50/4,2 60/30/4,2 60/40/4,2	300x297x42 400x197x42 400x400x42 500x500x42 600x300x42 600x400x42	2 x 3	keine	3 Fugenkreuze	Anschlußplatte Anschlußplatte 403x403 503x503 603x303 603x403	Reihen- verband	1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 4	DIN 51130: R 12 DIN 51097 A,B,C	#### #### 6,3 4 5,6 4,2	97

**Arcadia-Platten mit Cleantop®, Dicke 4,2 cm, nicht kalibriert ± 3 mm, kugelgestrahlt**

Bezeichnung	Nennmaße	Fase ca. mm	Abstands- halter mm	empfohlene Fugenbreite mm	Rastermaß mm	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Rutschhemmung	Bedarf ca. Stck./m <sup>2</sup>	Gewicht kg/m <sup>2</sup>
30/30/4,2 40/20/4,2 40/40/4,2 50/50/4,2 60/30/4,2 60/40/4,2	300x297x42 400x197x42 400x400x42 500x500x42 600x300x42 600x400x42	2 x 3	keine	3 Fugenkreuze	Anschlußplatte Anschlußplatte 403x403 503x503 603x303 603x403	Reihen- verband	1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 4	DIN 51130: R 11 DIN 51097 A,B	#### #### 6,3 4 5,6 4,2	97

Die Oberfläche der Arcadia-Platten ist Cleantop® geschützt

**Arcadia-Premium-Platten mit Cleantop®, Dicke 4,2 cm, nicht kalibriert ± 3 mm, kugelgestrahlt**

Bezeichnung	Nennmaße	Fase ca. mm	Abstands- halter mm	empfohlene Fugenbreite mm	Rastermaß mm	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Rutschhemmung	Bedarf ca. Stck./m <sup>2</sup>	Gewicht kg/m <sup>2</sup>
40/20/4,2 40/40/4,2 60/40/4,2	400x197x42 400x400x42 600x400x42	2 x 2	keine	3 Fugenkreuze	Anschlußplatte 403x403 603x403	Reihen- verband	1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 4	DIN 51130: R 11 DIN 51097 A,B	#### 6,3 4,2	97

Die Oberfläche der Arcadia-Premium-Platten ist Cleantop® geschützt

Die Relieftiefe der Arcadia.Premium-Platten-Relief weisen eine Tiefe von ca. 0,7mm auf

**Montiano-Premium-Platten mit Cleantop®, Dicke 4,2 cm, nicht kalibriert ± 3 mm, feinkörnig**

Bezeichnung	Nennmaße	Fase ca. mm	Abstands- halter mm	empfohlene Fugenbreite mm	Rastermaß mm	Verlege- muster	Klassifizierung DIN EN	Rutschhemmung	Bedarf ca. Stck./m <sup>2</sup>	Gewicht kg/m <sup>2</sup>
30/30/4,2 60/30/4,2 50/50/4,2	300x297x42 600x300x42 500x500x42	gerundet	keine	3 Fugenkreuze	Anschlußplatte 603x303 503x503	#### #### ####	1339 PKDUI 7 1339 PKDUI 3 1339 PKDUI 7	DIN 51130: R 11 DIN 51097 A,B	#### 5,6 4	97

Die Oberfläche der Montiano-Platten ist Cleantop® geschützt

Die Relieftiefe der Montiano-Platten weisen eine Tiefe von ca. 3mm auf

**Bevorzugter Einsatzzweck:**

Fußgängerverkehr	
Gartenterassen	x
Gartenwege	x
Garagenzufahrt	
Fahrradweg	
Parkplätze (Fahrzeuggewicht max. 2,0 to)	

Parkplätze (Fahrzeuggewicht max. 7,5 to)	
Feuerwehruzufahrt	
Fußgängerzone ohne LKW-Verkehr	
Fußgängerzone mit LKW-Verkehr	
Öffentliche Straßen	
Schwerverkehr	

Zu beachtende Einbauhinweise siehe:

"Verlegehinweise für Garten- und Terrassenplatten"