




EIGENSCHAFTEN

- Senkfräskopf verhindert Aufspalten von Holzleisten und Holzplatten
- Kein Vorbohren notwendig
- Stufenlose, millimetergenaue Justierung
- Spannungsfreie Montage möglich



Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Schraube	Schrauben Ø	Schrauben Länge	Schrauben-Ø	Bohrer-Ø	min. Verankerungstiefe	max. Abstand Baustoff	Stärke Anbauteil	Zulassung
	JS-S	pro Pack	pro Pack	mm	mm	Ø mm	d0 Ø mm	hef ≥ mm	a ≤ mm	tfix ≤ mm	ETA / DIBt	■ / Ü
	090 101 02	6/60	-	100x	6	60	6	-	30	30	20	-
	090 101 03	6/70	-	100x	6	70	6	-	30	40	25	-
	090 101 04	6/80	-	100x	6	80	6	-	30	50	25	-
	090 101 06	6/100	-	100x	6	100	6	-	30	70	25	-
	090 101 08	6/120	-	100x	6	120	6	-	30	90	25	-

BESCHREIBUNG & EINSATZBEREICH

- Aus galvanisch verzinktem, gehärtetem Stahl
- Selbstbohrende Holzschraube mit Distanzschaft
- Gegenstandsaufnahme mit Senkfräskopf und TX 25 Antrieb



VERARBEITUNG & MONTAGE

- Die JS-S wird ohne Dübel und Vorbohren gesetzt, dabei wird die Holzunterkonstruktion direkt an den Holzuntergrund geschraubt
- Der Abstand wird durch linksdrehen der Schraube, millimetergenau, stufenlos justiert
- Eine Erhöhung der Tragkraft wird durch leicht schräges Setzen der JS-S-Schraube erreicht (ca. 15 Grad)
- Abstandsmontage, ausschließlich Holz auf Holz

