




EIGENSCHAFTEN

- Senkfräskopf verhindert Aufspalten von Holzleisten und Holzplatten
- Kein Vorbohren notwendig
- Stufenlose, millimetergenaue Justierung
- Spannungsfreie Montage möglich



| Verpackung | Art.-Nr. | Typ | Inhalt Dübel | Inhalt Schraube | Schrauben Ø | Schrauben Länge | Schrauben-Ø | Bohrer-Ø | min. Verankerungstiefe | max. Abstand Baustoff | Stärke Anbauteil | Zulassung |
|------------|------------|----------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| | JS-S | pro Pack | pro Pack | mm | mm | Ø mm | d0 Ø mm | hef ≥ mm | a ≤ mm | tfix ≤ mm | ETA / DIBt | ■ / Ü |
| | 090 101 02 | 6/60 | - | 100x | 6 | 60 | 6 | - | 30 | 30 | 20 | - |
| | 090 101 03 | 6/70 | - | 100x | 6 | 70 | 6 | - | 30 | 40 | 25 | - |
| | 090 101 04 | 6/80 | - | 100x | 6 | 80 | 6 | - | 30 | 50 | 25 | - |
| | 090 101 06 | 6/100 | - | 100x | 6 | 100 | 6 | - | 30 | 70 | 25 | - |
| | 090 101 08 | 6/120 | - | 100x | 6 | 120 | 6 | - | 30 | 90 | 25 | - |

BESCHREIBUNG & EINSATZBEREICH

- Aus galvanisch verzinktem, gehärtetem Stahl
- Selbstbohrende Holzschraube mit Distanzschaft
- Gegenstandsaufnahme mit Senkfräskopf und TX 25 Antrieb



VERARBEITUNG & MONTAGE

- Die JS-S wird ohne Dübel und Vorbohren gesetzt, dabei wird die Holzunterkonstruktion direkt an den Holzuntergrund geschraubt
- Der Abstand wird durch linksdrehen der Schraube, millimetergenau, stufenlos justiert
- Eine Erhöhung der Tragkraft wird durch leicht schräges Setzen der JS-S-Schraube erreicht (ca. 15 Grad)
- Abstandsmontage, ausschließlich Holz auf Holz

