



Zementfarbe

Spezialfarbe für mineralischer Böden



Produktbeschreibung

Beschreibung	Seidenmatte Spezialfarbe zur farbigen VBeschichtung mineralischer Böden für innen
Verwendungszweck	Für Neu- und Renovierungsanstriche, z. B. Keller, Treppen, Fussböden im Innen- und geschützten Aussenbereich (stehendes Wasser ist zu vermeiden)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Schnelltrocknend■ Geruchsarm■ Leicht zu verarbeiten
Materialbasis	Acrylatharzdispersion
Verpackung/Gebindegrößen	5 Liter
Farbtöne	Silbergrau, Hellgrau und Grau
Glanzgrad	seidenmatt
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Mineralische Untergründe wie Beton, Estrich, Putz, Mauerwerk, Hartasphaltestriche im Innenbereich■ Bodenflächen mit festhaftenden, weichmacherfreien Altanstrichen■ Nicht für befahrene (z. B. Garagen) und Fußbodenflächen mit stehendem Wasser und Dauernassbelastung geeignet
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.
Auftragsverfahren	Vor jedem Anstrich (Grund-, Zwischen- oder Schlussanstrich) Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen. Grundanstrich: verdünnt mit ca. 10 % Wasser (10 ml auf 100 ml Farbe). Zwischenanstrich: verdünnt mit ca. 5 % Wasser (5 ml auf 100 ml Farbe). Schlussanstrich: unverdünnt. Renovierungsanstrich: Gut erhaltene Altanstriche gründlich anschleifen, säubern und wie unter „Schlussanstrich“ beschrieben überstreichen. abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (Abbeizen, Abschleifen) und wie Neuanstrich behandeln.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 125 180 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Überarbeitung	Nach ca. 12 Stunden, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit Trocknung bei 20 °C und 65% relativer Feuchte
Trocknung/Trockenzeit	Mechanisch belastbar nach ca. 3 Tagen
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Seife und Wasser

Hinweise

Reinigung und Pflege

Reinigung mit Wasser + Seife

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080111

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 140 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-LW01

Deklaration der Inhaltsstoffe

Acrylatharzdispersion, Titandioxid, Buntpigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/ Benzisothiazolinon).

KundenServiceCenter

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).