



OPUS1 Atelier Voll- und Abtönfarben

Matte Dispersionsfarbe zum Abtönen von Farben und Putzen oder als Volltonfarbe für farbintensive Anstriche



Produktbeschreibung

Beschreibung	Matte Dispersionsfarbe zum Abtönen von Farben und Putzen oder als Volltonfarbe für farbintensive Anstriche
Verwendungszweck	Innen und außen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Extra tönstark■ Einfach zu mischen■ Gute Deckkraft■ Geruchsarm■ Wasser verdünnbar
Verpackung/Gebindegrößen	0,5 Liter
Farbtöne	Aprikose, Bordeauxrot, Braunbeige, Capriblau, Dunkelblau, Dunkelbraun, Gelb, Goldgelb, Grasgrün, Grün, Kupferbraun, Maigrün, Mandarine, Ocker, Oxidbraun, Rot, Schwarz, Terracotta, Violett, Weiss und Zinnoberrot
Glanzgrad	Matt
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Raufaser-, Struktur-, Glasfaser und Vlies tapeten■ Mauerwerk, Putz, Beton und Gips kartonplatten■ Tragfähige Altanstriche
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Starksaugende, kreibende Untergründe – je nach Anwendung – mit OPUS1 Grundierung für Innen oder Fassadengrund grundieren. Alte Leimfarben mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung ebenfalls grundieren.
Beschichtungsaufbau	Wird die Farbe zum Abtönen eingesetzt, gelten die Verarbeitungsrichtlinien des abzutönenden Materials. Der gewünschte Farbton ist abhängig vom Mischungsverhältnis und der Qualität des abzutönenden Materials. Als Volltonfarbe ist das Material gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgeschüttelt werden.
Verbrauch	ca. 160 ml/m ²
Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5° C
Trocknung/Trockenzeit	Überstreichbar nach ca. 8 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
Werkzeuge	Für ein perfektes Ergebnis verwenden Sie geeignetes Werkzeug für Dispersionsfarben. Feuchten Sie den Farbroller vor der Verarbeitung leicht an!
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife
Hinweis	Farbton bitte vor Verarbeitung per Probeaufstrich prüfen. Farbtonabweichungen, die nach der Verarbeitung reklamiert werden, können nicht anerkannt werden.

Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a):30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke

Giscode:BSW 20

Deklaration der Inhaltsstoffe

Polyvinylacetatharz, Titandioxid, Buntpigmente, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl isothiazolinon/ Benzisothiazolinon).

KundenServiceCenter

Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).