

**Rahmenausführung: Bituplan**

**Produktinformationen**

**ACO Produktvorteile**

- Klapperfrei und verschleißarm durch DUROPRENEinlage
- BEGU-Deckel
- Mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe
- Rahmen aus Gusseisen EN-GJL, hochziehbar
- Mit Adapterring aus Gusseisen




- Entsprechend Güte- und Prüfbestimmungen Gütesicherung Kanalguss RAL-GZ 692
- Deckelgewicht: ca. 90 kg
- Schachtabdeckung entspr. DIN EN 124 und DIN 1229
- Zum oberflächenbündigen Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge
- Mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers gemäß DIN 1221
- Bei Ausführung mit Lüftungsöffnung: 182 cm² Lüftungsquerschnitt



**Bestellinformationen**

| Rahmenhöhe<br>[mm]              | Material<br>Deckel | Lüftungsöffnung | Ge-<br>wicht<br>[kg] | VPE<br>[Stk] | Artikel-Nr.   | Preis/<br>Stk.<br>[EUR] |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| <b>Einbauhöhe: 150 – 190 mm</b> |                    |                 |                      |              |               |                         |
| 140                             | BEGU               | Mit             | 143,5                | 5            | <b>606863</b> | 341,00                  |
|                                 |                    | Ohne            | 151,0                | 5            | <b>606864</b> | 341,00                  |
| <b>Einbauhöhe: 170 – 230 mm</b> |                    |                 |                      |              |               |                         |
| 160                             | BEGU               | Mit             | 151,0                | 5            | <b>605196</b> | 341,00                  |
|                                 |                    | Ohne            | 151,0                | 5            | <b>605197</b> | 341,00                  |
|                                 | Gusseisen EN-GJS   | Mit             | 153,0                | 5            | <b>605198</b> | 372,00                  |
|                                 |                    | Ohne            | 153,0                | 5            | <b>605199</b> | 372,00                  |

**Zubehör**

|   | Beschreibung  | Passend für   | Ge-<br>wicht<br>[kg] | VPE<br>[Stk] | Artikel-<br>Nr. | Preis/<br>Stk.<br>[EUR] |
|---|---|---|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------|
|  | <b>Einbauschalung für Schachtabdeckungen</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multitop Schachtabdeckungen</li> <li>□ LW 600, System Bituplan</li> </ul>  | 10,0                 | 1            | <b>64476</b>    | 249,00                  |
|  | <b>Aushebe- und Bedienschlüssel</b><br>■ Länge: 600 mm      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multitop Schachtabdeckungen</li> <li>■ Aufsätze Multitop für Straßenabläufe</li> <li>■ Brückenabläufe</li> </ul> | 1,5                  | 1            | <b>600643</b>   | 44,00                   |
|  | <b>Einstieghilfe für den Schachteinstieg</b><br>■ Edelstahl | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Multitop Schachtabdeckungen</li> </ul>   | 7,0                  | 1            | <b>11840</b>    | 238,00                  |