



## Knauf Gewebeleiste Dehnfuge

Für flächenbündigen Einbau und Innenecken

### Produktbeschreibung

Dehnfugenprofil aus zwei gelochten Kunststoffprofilen mit zwei Abzugskanten und Verbindungslasche aus TPE-Folie.

Mit beidseitig fest angebrachtem, 100 mm breitem Armiergewebe.

#### Lieferform

Profillänge 2500 mm      Material-Nr. 00040924  
Verpackungseinheit      25 Stück/Paket

#### Lagerung und Transport

Kühl, trocken und liegend.

#### Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

### Anwendungsbereich

Für die optimale Ausbildung von fluchtgerechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss. Einsetzbar für die Innenecke und Fläche zur dauerhaften und witterungsbeständigen Abdichtung von vertikalen Bewegungsfugen. Geeignet für alle Knauf WARM-WAND Systeme, Fugenbreiten 15-60 mm und dünnlagige Oberputze.

### Eigenschaften

- Für Fläche und Innenecken
- Dauerhafte und witterungsbeständige Abdichtung
- Mit fest angeklebtem Armiergewebe
- Mit überstehender Lasche für den Stoßbereich
- Für Putzdicken 6-12 mm (inkl. Oberputz)

# P385l.de Knauf Gewebeleiste Dehnfuge

Für flächenbündigen Einbau und Innenecken



## Ausführung

Der Dämmplattenuntergrund muss planeben, sauber und trocken sein, der Klebemörtel ausreichend ausgehärtet.

Hohlraum hinter der Gewebeleiste mit Mineralwolle (Brandverhalten A1 oder A2-s1, d0 nach EN 13501-1) füllen.

Dehnfugen fluchtgerecht mit einer Fugenbreite 15-60 mm herstellen. Knauf Gewebeleiste Dehnfuge vor Beginn der Flächenarmierung auf die Dämmplatten anbringen, dabei systemzugehörigen Knauf Klebe- und Armiermörtel, z. B. SM700 Pro, in einer Schichtstärke von ca. 3-4 mm auf die Dämmplatte auftragen und anschließend beide Gewebeschenkel vollflächig einbetten und einspachteln. Auf gleichmäßige Fugenbreite achten.

Im Stoßbereich der Profile erfolgt eine Überlapung der Folie mit überstehender Lasche. Diese wird am vorherigen Profil mit dem selbstklebenden Band verklebt (von oben nach unten). Die Abzugskanten bilden für den weiteren Putzaufbau einen sicheren Putzabschluss und sind nach Fertigstellung des Oberputzes, einschließlich des sichtbaren Schlaufenbandes, mit einem feuchten Schwamm zu reinigen. Die Profile müssen mit Auflagenscheren bearbeitet werden und sind nicht überstreichbar.

## Technische Daten

Grundform:	Coextrudiertes PVC Profil	
Material:	Weichmacherhaltige Polyvinylchlorid (PVC-P)-Formmasse	EN ISO 2898-1
Baustoffklasse:	B2	DIN 4102
Länge:	2500 mm	
Gewebebreite:	2 x 100 mm	
Maschenweite:	4 x 4 mm	
Kunststofflasche:	TPE, weiß	



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB

[www.ausschreibungscenter.de](http://www.ausschreibungscenter.de)

## Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-2000 \*

▶ Fax: 01805 31-4000 \*\*

▶ [www.knauf.de](http://www.knauf.de)

## Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

\* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

\*\* Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).