



Knauf Fensteranschlussprofil Standard

mit Schutzlippe

Produktbeschreibung

Selbstklebendes einteiliges Fensteranschlussprofil mit Schutzlippe für einen sauberen Anschluss an Fenster und Türen.

Die Schlagregendichtheit wird ausschließlich durch das zusätzlich angebrachte Fugendichtband hergestellt. Die Schutzlippe schützt das PE-Dichtband, verdeckt die Fuge und entspricht einer dauerelastischen Verfugung.

Lieferform

Profillänge 2.400 mm	Material-Nr.00057797
Verpackungseinheit	25 Stück/Paket
Verpackungsinhalt	60 m

Eigenschaften

- Empfohlen für Dämmstoffdicken ≤ 100 mm und Fenster- und Türgrößen $\leq 2,5$ m²
- UV-beständige Schutzlippe
- Entspricht einer dauerelastischen Verfugung
- Mit leicht abziehbarer Schutzlasche
- Alkalibeständiges Armiergewebe mit Kunststoff-Schenkel verbunden
- Für Putzdicken 6 bis 12 mm

Technische Daten

Material	Kunststoff, Farbton Weiß mit PE-Band, abknickbare Schutzlasche
Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102-1
Klebefläche	Klebstoffträger: Vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff Klebstoff: Acrylat-Haftklebstoff, beidseitig aufgetragen
Armiergewebe	Maschenweite 4x4 mm, Flächengewicht 165 g/m ² , Zugfestigkeit ≥ 2000 N/5 cm, Farbton Blau
Gewebebreite	125 mm
Profilgröße	Breite 11 mm, Höhe 5 mm (10 mm mit Kunststoffgewebeschenkel)

P385a.de Knauf Fensteranschlussprofil Standard

mit Schutzlippe



Ausführung

Fenster, Türen oder ähnliche Bauteile fachgerecht nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz und Kunststoff verarbeitendes Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) einbauen.

Alle Untergründe müssen eben, tragfähig, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sein. Vor der Montage des Fensteranschlussprofils Standard Klebprobe durchführen. Profil mit einer geeigneten Aufla-

genschere ablängen. Bei der Festlegung der Positionierung sollte darauf geachtet werden, dass der Laibungsbereich (nach DIN 4108 Bbl. 2) mind. 30 mm gedämmt wird. Beim Ankleben fluchtrecht und fest andrücken.

Hinweis: Der Anpressdruck ist entscheidend für die spätere Haftfestigkeit des Fensteranschlussprofils.

Dämmstoff press an das Profil führen. Der Gewebeüberstand vom Anschlussprofil zum Gewebebeckwinkel muss mind. 100 mm betragen. Die

Schutzlasche mit dem zusätzlich aufgebrachten Klebeband erleichtert das Anbringen der Abdeckfolie, diese sollte mind. 0,06 mm dick sein.

Nach Fertigstellung der Fassade Schutzlasche an der Abbruchkante nach außen abknicken und von einer Seite abziehen.

Achtung! Folie darf auf keinen Fall in das Profil hineinragen und damit eingeputzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur sollte möglichst +5 °C nicht unterschreiten.

Hinweis

Die Schlagregendichtheit wird ausschließlich durch das zusätzlich angebrachte Fugendichtband hergestellt.



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-2000 *

▶ Fax: 01805 31-4000 **

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

** Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).