



Knauf Fensteranschlussprofil Roma

für Rollladenführungsschienen, schlagregendicht

Produktbeschreibung

Selbstklebendes, zweidimensional bewegliches Fensteranschlussprofil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurolladensysteme. Der Putzanschluss erfolgt seitlich an den Führungsschienen, damit die Revisionsblende nach dem Putzaufbau noch zugänglich ist. Die Bewegungsaufnahme wird durch das Abreißen der Schutzlasche aktiviert, die dehnbare TPE-Schlaufe (Siehe tech. Daten) wird freigesetzt und sorgt für einen schlagregendichten Anschluss zwischen Wärmedämmung und Rollladenführungsschiene.

Lieferform

- Profillänge 1.400 mm Material-Nr. 00071132
Verpackungseinheit 25 Stück/Paket
Verpackungsinhalt 35 m
- Profillänge 2.400 mm Material-Nr. 00111979
Verpackungseinheit 25 Stück/Paket
Verpackungsinhalt 60 m

Eigenschaften

- Schlagregendicht
- Empfohlen für Dämmstoffdicken ≤ 200 mm und Fenstergrößen ≤ 10 m²
- Bewegungsaufnahme bis 2 mm Zugbeanspruchung
- Mit leicht abziehbarer Schutzlasche
- Alkalibeständiges Armiergewebe mit Kunststoff Schenkel verbunden
- Für Putzdicken 6 bis 10 mm. Anbringen vor der Dämmplattenverklebung

Technische Daten

Material	Kunststoff, Farbton Weiß, mit TPE Schlaufe und PE-Band, Gewebe ultraschallverschweißt, abknickbare Schutzlasche
Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102-1
Klebefläche	Selbstklebendes Klebeband auf Acrylatbasis
Material Schlaufe	TPE Thermoplastisches Elastomer
Armiergewebe	Maschenweite 4x4 mm, Flächengewicht 165 g/m ² , Zugfestigkeit ≥ 2000 N/5 cm, Farbton Blau
Gewebebreite	125 mm
Profilgröße	Klebefläche 12 mm, Fläche für Putzaufbau 8 mm, Höhe 10 mm mit Kunststoffgewebe-Schenkel
Prüfzeugnis	Ift Nr. 10428679 (Bauteilprüfung Luft- u. Schlagregendichtheit)

P385d.de Knauf Fensteranschlussprofil Roma

für Rollladenführungsschienen, schlagregendicht



Ausführung

Fenster, Türen oder ähnliche Bauteile fachgerecht nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL- Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren, Bundesverbände des Holz und Kunststoff verarbeitendes Handwerks, des Glas und Metallhandwerks) einbauen.

Alle Untergründe müssen eben, tragfähig, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sein.

Vor der Montage des Fensteranschlussprofils Roma Klebprobe durchführen. Profil mit einer geeigneten Auflagenschere ablängen. Bei der

Festlegung der Positionierung darauf achten, dass der Laibungsbereich (nach DIN 4108 Bbl. 2) mind. 30 mm gedämmt wird. Beim Ankleben fluchtrecht und fest andrücken.

Hinweis: Der Anpressdruck ist entscheidend für die spätere Haftfestigkeit des Fensteranschlussprofils.

Bei Einhaltung der Auswahlkriterien und Vermeidung von Profilstößen, kann auf ein zusätzliches Fugendichtband verzichtet werden.

Dämmstoff press an das Profil führen. Der Gewebeüberstand vom Anschlussprofil zum Gewe-

beekwinkel muss mind. 100 mm betragen. Die Schutzlasche mit dem zusätzlichen aufgebracht Klebeband erleichtert das Anbringen der Abdeckfolie, diese sollte mind. 0,06 mm dick sein. Nach Fertigstellung der Fassade Schutzlasche an der Abbruchkante nach außen abknicken und von einer Seite abziehen.

Achtung! Folie darf auf keinen Fall in das Profil hineinragen und damit eingeputzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur sollte möglichst +5 °C nicht unterschreiten.

Auswahlkriterien für schlagregendichten Anschluss

Dämmstoffdicke	Position und Größe der Fenster / Türen					
	im Mauerwerk		mauerwerksbündig		vor dem Mauerwerk	
	≤ 2 m ²	2 -10 m ²	≤ 2 m ²	2 -10 m ²	≤ 2 m ²	2 -10 m ²
bis 100 mm	✓	✓	✓	—	✓	—
100 bis 200 mm	✓	✓	✓	—	—	—
> 200 mm	—	—	—	—	—	—

Hinweis

Außerhalb der Auswahlkriterien kann die Schlagregendichtheit bis 400 mm Dämmstoffdicke mit einem zusätzlichen Fugendichtband ausgeführt werden.



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-2000 *

▶ Fax: 01805 31-4000 **

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

** Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Tel.: +49 9323 31-0, Fax: +49 9323 31-277. Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).