



Knauf Gewebebeckwinkel Tropfkante

für horizontale Putzanschlüsse

Produktbeschreibung

Aus UV- und witterungsbeständigen, schlagzähem Hart-PVC mit alkalibeständigem Armiergewebe.

Lieferform

Profillänge 2500 mm Material-Nr. 00178227
Schenkellänge 100 / 100 mm

Lagerung und Transport

Kühl, trocken und liegend.

Qualität

Das Produkt unterliegt der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle.

Anwendungsbereich

Einsetzbar bei horizontal zurückspringenden Gebäudeteilen.

Das Profil bildet bei WARM-WAND Systemen nach dem Überputzen einen putzbündigen Abschluss mit verdeckter Tropfkante.

Eigenschaften

- Kunststoff weiß
- Optisch saubere Putzabschlüsse
- Ohne sichtbarer Tropfkante

P385t.de Knauf Gewebeeckwinkel Tropfkante

für horizontale Putzanschlüsse



Ausführung

Knauf Gewebeeckwinkel Tropfkante vor Beginn der Flächenarmierung horizontal auf die Dämmplatten anbringen, dabei eine Schichtstärke von ca. 3-4 mm Knauf Klebe- und Armiermörtel, z. B. SM700 Pro, auf die Dämmplatte auftragen, anschließend Gewebeeckwinkel Tropfkante ausrichten und beide Gewebeschenkel vollflächig einbetten und einspachteln.

Technische Daten

Material:	Kunststoff, weiß	gem. DIN 16941
Baustoffklasse:	B2	DIN 4102
Profillänge:	2500 mm	
Armiergewebe:	Alkalibeständig	
Gewebebreite:	100 x 100 mm	
Schenkelbreite:	24 x 24 mm	
Maschenweite:	ca. 4 x 4 mm	
Grundform:	Winkelprofil	
Tropfkante:	6 mm, verdeckt	



Aktuelle Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für die Formate Word, PDF und GAEB

www.ausschreibungscenter.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

▶ Tel.: 09001 31-2000 *

▶ Fax: 01805 31-4000 **

▶ www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z.B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.
** Fax: 0,14 €/Min.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.
Lieferung über den Fachhandel lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB).

P385t.de/dtsch./10.12/FB/D

Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf empfohlenen Produkten sichergestellt ist.