

DELTA®-Schalungsbahnen



DELTA®-VENT S PLUS

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.

Material	3-lagige Steildachbahn aus reißfester, diffusionsoffener PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Brandklasse E.
S _d -Wert	ca. 0,02 m
Reißkraft	ca. 270/220 N/5 cm
Gewicht	ca. 150 g/m ²
Rollengewicht	ca. 11 kg



Abmessung	Art.-Nr.	Verpackungseinheit	m ² /Palette
50 m x 1,50 m	02202543	20 Rollen/Europalette	1.500



DELTA®-VENT S

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Technische Angaben wie DELTA®-VENT S PLUS ohne integrierte Klebezonen.



Abmessung	Art.-Nr.	Verpackungseinheit	m ² /Palette
50 m x 1,50 m	02202450	25 Rollen/Europalette	1.875
100 m x 2,80 m	02202924	15 Rollen/Industriepalette	4.200

DELTA®-Unterspann- und Vordeckbahnen



DELTA®-FOL SPF

Gitterverstärkte, hochreißfeste Unterspannbahn für alle belüfteten Steildächer.

Material	Gitterverstärkte PE-Folie, mikroperforiert. Brandklasse E, schwer entflammbar B 1.
S _d -Wert	ca. 3 m
Reißkraft	ca. 450/450 N/5 cm
Gewicht	ca. 210 g/m ²
Rollengewicht	ca. 16 kg



Abmessung	Art.-Nr.	Verpackungseinheit	m ² /Palette
50 m x 1,50 m	02200003	28 Rollen/Europalette	2.100