

Best.-Nr.  
**089**

# Sopro DWF 089 Dichtmanschette Wand Flex



Elastische, vlieskaschierte Dichtmanschette mit flexibler Innenzone.  
Zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen unterhalb keramischer  
Fliesen und Platten.

- optimaler Haftverbund
- alkalibeständig
- flexible Innenzone
- wasser- und witterungsbeständig
- Wand
- innen und außen

## Anwendungsgebiete

Zum Abdichten von Rohrdurchführungen von 1/2" bei der anschließenden Verlegung von keramischen Fliesen und Platten.

Zur Ergänzung von Abdichtungen mit

- Sopro TurboDichtSchlämme 2-K
- Sopro DichtSchlämme Flex 1-K
- Sopro DichtSchlämme Flex 1-K schnell
- Sopro DichtSchlämme Flex 2-K
- Sopro FlächenDicht flexibel
- Sopro PU-FlächenDicht

## Abmessungen

ca. 120×120 mm; Lochdurchmesser 1/2"

## Lieferform

Karton 25 Stück

[www.sopro.com](http://www.sopro.com)

**Sopro**

feinste Bauchemie

## Eigenschaften

Vlieskaschierte, elastische, alkalibeständige Dichtmanschette mit flexibler Innenzone. Zum sicheren Abdichten von Rohrdurchführungen von 1/2" unterhalb Fliesen und Platten bei der Herstellung wasserundurchlässiger Systeme.

Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen.

## Verarbeitung

Die Dichtmanschette wird über die Durchdringung gestülpt und vollflächig in die erste Abdichtungsschicht eingebettet. Nach der Durchtroknung der ersten Schicht wird die zweite Schicht aufgetragen. Sobald die zweite Schicht durchgetrocknet ist, können anschließend keramische Fliesen und Platten mit flexiblem Sopro Dünnbettmörtel verlegt werden.

### Hinweis:

Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten Abdichtungswerkstoffes zu beachten!

## Prüfzeugnis

**Technische Universität München:** Prüfung der Alkalibeständigkeit gemäß Abschnitt 3.6.1 der Prüfgrundsätze zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (PG-AIV-F), Juni 2010.

## Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV/EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com).

#### Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH  
Lienener Straße 89  
D-49525 Lengerich  
Telefon +49 (0) 5481 31-3 14  
Telefax +49 (0) 5481 31-4 14

#### Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH  
Zielitzstraße 4  
D-14822 Alt Bork  
Telefon +49 (0) 33845 476-90  
Telefon +49 (0) 33845 476-93  
Telefax +49 (0) 33845 476-92

#### Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-243  
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-250

#### Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 420152  
D-65102 Wiesbaden  
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39  
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

#### Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH  
Austria  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Telefon +43 (0) 7224 671 41-0  
Telefax +43 (0) 7224 671 81

#### Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH  
Zweigniederlassung  
Thun/Schweiz:  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Telefon +41 (0) 33 334 00 40  
Telefax +41 (0) 33 334 00 41