

FERMACELL Armierungskleber HD

Armierungskleber zum Überstreichen des Armierungsbandes HD

Anwendung

Der FERMACELL Armierungskleber HD ist notwendiger Bestandteil der Fugenarmierung des FERMACELL Powerpanel HD Außenwandsystems. Mit dem Armierungskleber wird das Armierungsband HD überstrichen, das beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstöße aufzubringen ist.

Eigenschaften

- **Dispersions-Beschichtung**
 - elastisch
 - kraftschlüssig
 - einkomponentig
 - auf Acrylat-Basis
- **Sofort gebrauchsfertig**
- **Vielseitig einsetzbar**
- **Hohe Endfestigkeit**
- **Temperaturbeständig**
 - von - 20 °C bis + 70 °C
- **Kennzeichnungsfrei**
 - lösemittelfrei
 - geruchsneutral

Verarbeitung

Nach dem Aufbringen vom Armierungsband HD wird dieses umgehend über die gesamte Breite mit dem FERMACELL Armierungskleber HD überstrichen. Alle Befestigungsmittel, die nicht durch die Fugentechnik abgedeckt werden, müssen mit mindestens einer Schicht Armierungskleber HD überstrichen werden.

Der Armierungskleber ist – abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchte – nach einer Trocknungszeit von ca. 24 Stunden (+20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte) mit dem Putzsystem HD überarbeitbar.

Ausführliche Hinweise:

[FERMACELL Powerpanel HD Planung und Verarbeitung](#) (zum Download anklicken oder auf www.fermacell.de).



Aufbringen des FERMACELL Armierungsbandes HD

Aufrollen des FERMACELL Armierungsklebers HD

Materialkennwerte

Verbrauch (23°C, 50 % rLf)	ca. 60 g/lfm Fuge, ca. 50 lfm/Eimer
Material- und Raumtemperatur	>+5 °C bis +30°C
Trockenzeit (23°C, 50 % rLf)	regenfest nach ca. 8 Stunden, überarbeitbar nach ca. 24 Stunden
Auftragsverfahren	Streichen oder Rollen
UV-Beständigkeit	ca. 6 Monate
Alkalibeständigkeit	beständig im Fugenarmierungssystem auf Powerpanel HD
Farbe	weiß
Viskosität	pastös
Dichte	ca. 1,25 g/ml
Lieferform	2,5 l Eimer
Lagerung/Transport	frostfrei, kühl und trocken lagern
Lagerstabilität	12 Monate, ungeöffnet



Händlerdaten

Art.-Nr.	79056
EAN	4007548 003735
Zolltarifnummer	32149000
Gewicht/ 2,5l Eimer	ca. 3,6 kg
Menge/ Palette	108 Eimer
Gewicht/ Palette	ca. 410 kg

FERMACELL Kundeninformation (freecall):

Telefon: 0800 - 5235665

Telefax: 0800 - 5356578

E-Mail: Info@xella.com

www.fermacell.de

Stand 07/2009. Technische Änderungen vorbehalten. Aktuelle Verarbeitungsanleitung beachten!

Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. FERMACELL® ist eingetragene Marke der XELLA-Gruppe.

Seite 1 von 1