



3824 Steinband Basis-Qualität

Eigenschaften: Basis-Steinband. Gute Klebkraft. Anschmiegsam.

Einsatzgebiet: Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem auf Putz und Stein, Sandstrahl- und Reparaturarbeiten, wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung. Vorsicht bei lackierten Flächen!

Artikel-Nr. :	3824
Länge :	50 m
Breite :	38 - 48 - 50 - 75 mm
S.V.E. :	32 - 00 - 24 - 16
	3824-38 38 mm silver
	3824-46 48 mm silver
	3824-52 48 mm white
	3824-82 48 mm black
	3824-50 50 mm silver
	3824-51 50 mm black
	3824-55 50 mm white
M.V.E. :	00 - 12 - 00 - 00 Rollen

Technische Daten

Trägermaterial :	Gewebe, 32 Mesh
Stärke :	0.165 mm
Reißfestigkeit :	35 N/10 mm
Reißdehnung :	25 %
Klebkraft Stahl :	2.6 N/10 mm
Klebstoffart :	Hotmelt
Temperaturbest. :	75 °C
Einsatzdauer :	kurzfristig

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit
M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com