

Technisches Datenblatt

307 Spezialkrepp für Außen

UV und witterungsbeständig. Daher gut für den Außeneinsatz geeignet.

Eigenschaften

- Spezieller Acrylatklebstoff für eine gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Sehr reißfest

Einsatzgebiet

- Für sichere Abdekarbeiten im Außenbereich oder auf empfindlichen Untergründen, wie z.B. Lasuren und Acryllacken
- Im Außenbereich bis zu 2 Wochen einsetzbar

Technische Daten

Breite in mm	: 36
Länge in m	: 50
Verpackungseinheit	: 16
Farbe	: Blau
Stärke mm	: 0,15
Träger	: Flachkrepp imprägniert
Kleber	: Acrylat
Klebekraft Stahl N/10mm	: 2,37
Reißfestigkeit N/10mm	: 43,09
Reißdehnung %	: 7%
Temperaturbeständigkeit °C	: 60
Einsatzdauer Außen	: bis zu 2 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■
Sensible Oberflächen	■■
Holz lackiert / endbehandelt	■■
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.