

Technisches Datenblatt

319 PE-Schutzband - Profi Qualität

Leicht abrollbares und formstabiles Premium-PE-Band für den Profibereich. Gut einsetzbar auf Kunststoffuntergründen.

Eigenschaften

- Bestehend aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie
- Leicht abroll- und abreißbar
- Sehr formstabil auch unter Hitze- und Kälteeinwirkung

Einsatzgebiet

- Bestens geeignet für Kunststoff-Untergründe (PVC wie z.B. Fenster) durch gute Weichmacherbeständigkeit
- Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Breite in mm	: 50
Länge in m	: 33
Verpackungseinheit	: 36
Farben	: Weiß
Stärke mm	: 0,10
Träger	: PE Folie glatt
Kleber	: Acrylat
Klebekraft Stahl N/10mm	: 1,72
Reißfestigkeit N/10mm	: 20,00
Reißdehnung %	: 280%
Temperaturbeständigkeit °C	: -40 bis +60
Einsatzdauer Innen	: bis zu 6 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 6 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■ ■ ■
Außen	■ ■ ■
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■ ■
PVC Oberflächen	■ ■ ■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■ ■ = gut geeignet ■ ■ ■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

