

Technisches Datenblatt

333 Gewebe-Masker - Profi Qualität

Masker mit hochwertigem Gewebeband. Zum schnellen Maskieren auf vielfältigen Untergründen.

Eigenschaften

- Hochwertiges, blaues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- UV-beständig

Einsatzgebiet

- Schnelles Abdecken und Maskieren (z.B. von Fenstern)
- Einsetzbar auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen

Technische Daten

Stärke mm	: 0,29
Träger	: Gewebe
Kleber	: Natur-Kautschuk
Folien material	: PE, UV stabil, statisch aufgeladen
Folienstärke µ	: 8,00
Klebkraft Stahl N/10mm	: 3,14
Reißfestigkeit N/10mm	: 51,00
Reißdehnung %	: 13%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 3 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 3 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensiblen Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.