

Technisches Datenblatt

384 Stuck-Masker

Masker mit extrabreitem Gewebeband und dicker HDPE Folie. Zum Maskieren auf Putz- und Steinuntergründen.

Eigenschaften

- Blaues, extra breites (30mm) Gewebeband mit starker HDPE-Abdeckfolie (18 μ)
- Sehr gute Klebekraft
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

Einsatzgebiet

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen. Hauptsächlich bei Putz- und Steinarbeiten
- Einsetzbar auf vielen Untergründen wie Putz, Stein und Beton im Innen- und Außenbereich
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen

Technische Daten

Breite in mm	: 550
Länge in m	: 18
Verpackungseinheit	: 60
Farbe	: -
Stärke mm	: 0,30
Träger	: Gewebe
Kleber	: Natur-Kautschuk
Folien material	: HDPE Folienstärke
μ	: 18,00
Klebekraft Stahl N/10mm	: 3,32
Reißfestigkeit N/10mm	: 58,00
Reißdehnung %	: 13%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 3 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 3 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■■
Außen	■■■■
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■■■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.