

## Technisches Datenblatt

### 3833 Gewebe-Masker - Standard Plus Qualität

#### Masker mit Standard-Gewebeband.

##### Eigenschaften

- Standard Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

##### Einsatzgebiet

- Zum Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Fenstern)
- Einsetzbar auf vielen Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Einsatzdauer bis zu 10 Tage

##### Technische Daten

Breite in mm	: 1.100
Länge in m	: 20
Verpackungseinheit	: 30
Farbe	: -
Stärke mm	: 0,30
Träger	: Gewebe
Kleber	: Natur-Kautschuk
Folien material	: PE, UV-stabil
Folienstärke µ	: 8,00
Klebekraft Stahl N/10mm	: 4,50
Reißfestigkeit N/10mm	: 58,00
Reißdehnung %	: 12%
Temperaturbeständigkeit °C	: 30
Einsatzdauer Innen	: bis zu 10 Tage
Einsatzdauer Außen	: bis zu 10 Tage

##### Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■■
Außen	■■
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■
Bemerkungen	

■ = geeignet    ■■ = gut geeignet    ■■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

