



Gefidehn

Bewegungsfugenprofil DFP

- Geeignet für Fußbodenheizung
- Stauchung max. 5 mm, dauerelastisch
- Brandklassifizierung B2 nach DIN 4102
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C
- Lagerung: trocken im Karton

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Liefern und montieren eines Bewegungsfugenprofils zur fachgerechten Ausbildung von Bewegungsfugen in Estrichen nach DIN 18560 Teile 2, 3 und 4. Fugenprofil Gefidehn DFP aus PE-Schaum, 10 mm dick, beidseitig mit Folie kaschiert und selbstklebendem Standfuß, Brandklassifizierung B2 nach DIN 4102. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Dicke: 10 mm
 Höhe: 40 / 50 / 60 / 80 / 100 mm
 Länge : 1,80 / 1,20 m¹

Fabrikat/Typ: Kingspan Gefinex / Gefidehn DFP

ZUBEHÖR / Ausklinkzangen

Beschreibung:

Spezialzange zum Ausklinken von Aussparungen für Rohrdurchführungen im Gefidehn DFP. Schnelle und saubere Ausklinkungen, die keine Nacharbeit am geschnittenen Profil mehr erforderlich machen. Leichte Handhabung durch Öffnungsfeder, Öffnungsbegrenzung und Sperrklinke. Der Zangenkörper besteht aus einem gehärteten Werkzeugstahl.

Verarbeitung:

Die Ausklinkungen werden an dem Standfuß des Gefidehn DFP mit einem Marker angezeichnet. Der Standfuß wird am Profil nach oben geklappt, so dass die Schenkel an dem Profil anliegen. Anschließend wird mit der Ausklinkzange an der markierten Stelle die Ausklinkung vorgenommen. Durch Vor- und Nachschnitt lassen sich die Aussparungen beliebig vergrößern.

Nach Fertigstellung der Ausklinkungen wird das Gefidehn DFP positioniert und auf dem Untergrund verklebt.

Achtung:

Erfolgen viele Ausschnitte, die das Profil schwächen oder die Klebefläche erheblich reduzieren, z.B. im Türbereich, ist eine zusätzliche Stabilisierung und Fixierung erforderlich, damit das Profil beim Einbringen des Estrichs nicht kippt oder aufschwimmt.

Technische Daten:

Gefidehn Ausklinkzange 16 x 32, rund für Rohrleitungen und Kabel. Gefidehn Ausklinkzange 32 x 26 für größere Ausklinkungen. Die Zangen sind brüniert und die Griffe bestehen aus ergonomisch geformten Kunststoffhüllen. Die Länge der Zange beträgt 180 mm, das Gewicht 420 Gramm.

Artikel	Beschreibung	VE in Stk.
12172	Ausklinkzange 32 x 16 mm rund	1
12173	Ausklinkzange 32 x 26 mm eckig	1

Ausschreibungstext:

Pos.<>) Herstellen von passgenauen Ausklinkungen in dem Bewegungsfugenprofil Gefidehn DFP.

- Zuschlag für Ausklinkungen ... € / St.



^{1/1} DFP mit einer Länge von 1200 mm sind ohne einem Überstand des PE-Schaums vollflächig, beidseitig mit einer Kunststoffolie kaschiert. (Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten)