

| Pumpfix F / Staufix FKA / Staufix SWA / Controlfix | | Zubehör / Ersatzteile | | | |
|---|--|-----------------------|---------------|---------------|--|
| Artikelabbildung | Artikelbeschreibung | Nennweite | Art.Nr. | Stück Ka./Pa. | |
| <p>ab Baujahr 01/2011</p>  | <p>Abdeckungen mit Ablauf DN 70, Klasse A 15, inkl. Multistop als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre inkl. Dichtung</p> <p>1 befliesbar, steingrau, für Fliesenstärke bis 18 mm</p> <p>2 mit integriertem Schlitzrost, schwarz</p> <p>passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p> | - | 83 045 | 1/- | |
|  | <p>Multistop als Geruchs-, Schaum- und Ungeziefersperre passend für Artikel 83 045 und 83 046</p> | - | 43 500 | 10/- | |
|  | <p>Haarsieb passend für Artikel 83 045 und 83 046</p> | - | 43 700 | 12/- | |
|  | <p>Abdeckungen, tagwasserdicht, Klasse A 15 inkl. Dichtung</p> <p>1 schwarz</p> <p>2 befliesbar, steingrau, für Fliesenstärke bis 18 mm</p> <p>passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p> | - | 83 050 | 1/- | |
|  | <p>Verlängerungsstück mit mittigem Flansch für den Einbau in WU-Beton inkl. Dichtungsset, bestehend aus: Gegenflansch aus Kunststoff, inkl. Schrauben Elastomere Sperrbahn aus NK/SBR Ø 800 mm max. Verlängerung: 360 mm, mit Bauzeitschutzabdeckung. Komplett montiert.</p> <p>Passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p> | - | 83 075 | 1/- | |
|  | <p>Verlängerungsstück mit Flansch und Gegenflansch für den Anschluss an eine bauseitige Dichtbahn aus Kunststoff, inkl. Schrauben max. Verlängerung 180 mm</p> <p>passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte</p> <p>Bei vertieftem Einbau Wartungsfähigkeit beachten!</p> | - | 83 073 | 1/- | |