

# Kemmler

## Pflaster SORIA, gerumpelt

### Technisches Merkblatt

### Produktbeschreibung

#### Verpackung / Gebindegröße / Maße

Rocca-on Soria 8 cm titan palettiert  
 Pflasterstein DIN EN 1338 D,I

#### Technische Daten

Formate	Bezeichnung	Rastermaße [mm]	Nennmaß [mm]
	RE-13-System 13x13x8	130x130x80	127x127x80
	RE-13-System 19.5x13x8	195x130x80	192x127x80
	RE-13-System 26x13x8	260x130x80	257x127x80
Abstandhalter	Form	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
	rund R10, oben 30° abgeschrägt	72	2,75
Fase	vollkantig 0x0 mm		
Oberfläche	Beschreibung	planmäßig eben	
	Vorsatzschicht	≥ 4 mm	
	Bearbeitung	gerumpelt	
	Farbe	–	
	Gleitwiderstand	USRV ≥ 70, R12	
Eingruppierung	Oberflächenfamilie	PF-BF-R-1	
	Festigkeitsfamilie	PF-BF-1	
Klassifizierung nach DIN EN 1338	Eigenschaft	Klasse	Kennzeichen
	Witterungswiderstand	3	D
	Abriebwiderstand	4	I
einbaufähig	14 Tage nach Produktion (80% der nach DIN EN 1338 geforderten Festigkeiten werden ab diesem Zeitpunkt erreicht.)		
gebrauchstauglich	28 Tage nach Produktion		

## Kemmler Pflaster SORIA, gerumpelt

### Hinweis

#### Hinweis

Ausblühungen, Farbabweichungen und Farbveränderungen können bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften der Ausgangsstoffe und beim Erhärten entstehen. Sie sind natürlichen Charakters, beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen folglich keinen Mangel dar.

#### Produkt-Code

**6001040141**