

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
71711 Steinheim
Phone +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Wand- und Deckenschleifer Giraffe

WST 700 VV

Bestell-Nr. 350.311



Wand- und Deckenschleifer Vario-Giraffe®

- VV-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- Mit einzigartiger Teleskoptechnik passt sich die Vario-Giraffe® auf Ihre Bedürfnisse an, Länge verstellbar von 1330-1730 mm. Hebel für Teleskop-Arretierung öffnen, Griff ausziehen und Hebel schließen. Handgriff um 360° drehbar
- Nachjustierbare Klemmschraube für Teleskopstange
- Ergonomische Bauweise mit vielen Griff-Möglichkeiten für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der Motor bleibt dabei immer zwischen den Griff-Positionen und ist somit perfekt ausbalanciert.
- Ausgestattet mit Rundschleiferkopf, dieser lässt sich mit einem einfachen Klick anbringen und entfernen
- Schleifteller mit Klettbelag
- Staubabsaugungs-System: mit Bürstenkranz an der Schutzhaube, flexiblem Saugschlauch vom Schleiferkopf zum Führungsrohr. Am hinteren Ende des Führungsrohrs Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger
- Der Bürstenkranz ist gefedert gelagert. Dadurch passt sich der Rundschleiferkopf allen Unebenheiten perfekt an. Das ermöglicht ein gefühllvolles Aufsetzen und verhindert zudem den Staubaustritt
- Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten
- Die kardanische Lagerung des Schleiferkopfes passt sich jeder Neigung und jedem Winkel an
- Ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung und für Polierarbeiten
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich

Technische Attribute	WST 700 VV
Leistungsaufnahme	710 Watt
Leistungsabgabe	420 Watt
Leerlaufdrehzahl	1100-1700 /min
Leerlaufdrehzahl Eckschleifer	3300-5100 /min
Abmessung in mm	1330-1730
Gewicht	4,8 kg

Grundausrüstung	
Rundschleiferkopf mit Klett-Schleifteller supersoft	350.346
Klett-Schleifpapier rund, 1 x P 60, 80, 100, 220	
1 Innensechskantschlüssel, SW 5	
Antistatik-Saugschlauch 32 mm Ø x 4 m mit Rastanschluss und Anschlussmuffe für Sauger	
Transportkoffer	1 Stück