

# Bauder Reiniger/Nahtaktivierer T/F

## Produktdatenblatt

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Verfahren der Verwendung: | <b>Reinigungsmittel zur Behandlung von FPO Dachbahnen<br/>BauderTHERMOPLAN und BauderTHERMOFIN</b> |
| Lieferform                | <b>5-Liter-Gebinde</b>   |
| Artikel Nummer            | <b>6550 0005</b>   |

| <b>Eigenschaft</b>      | <b>Beschreibung</b>                              |
|-------------------------|--|
| Material                | Lösemittelgemisch auf Basis MEK mit Orangensäure |
| Farbe                   | farblos transparent                              |
| Viskosität              | dünflüssig                                       |
| Dichte                  | 0,84 g/cm <sup>3</sup>                           |
| Verbrauch               | ca. 10 - 30 g/lfm Naht je nach Verschmutzung     |
| Lagerung                | verschlossen und kühl lagern                     |
| Verarbeitungstemperatur | > 5°C  |

### Anwendung und Verarbeitung

Bauder Reiniger/Nahtaktivierer T/F mittels weichem sauberen Tuch auf den verschmutzten Bereich auftragen und trocken wischen. Idealerweise Bauder Reinigungsset benutzen!  
Bei starker Verschmutzung mehrfach mit reichlich Reiniger und neuem Tuch nachwischen, diese Bereiche ausreichend ablüften lassen.  
Gebinde nach Gebrauch verschließen, nicht überhitzen.

Verlegeanleitung BauderTHERMOPLAN und Sicherheitsdatenblatt beachten!

### Brand- und Gesundheitsschutz

Brandverhalten: Leicht entzündlich  
Gesundheitsgefährdung: Reizend