

DIVOROLL TOP RU.

Das Top-Produkt für regensichere Unterdächer.



UDB-A, USB-A



Divoroll Top RU.

Hoch reißfeste, diffusionsoffene Unterdeckbahn mit patentierter, innovativer Doppelkebezone für regensichere Unterdächer auf Schalung oder druckfester Dämmung. Besonders reißfest, schnell und wirtschaftlich verlegt. Mit den Systemzubehörkomponenten Divoroll Dichtmasse und Divoroll Anschlusskleber kann mit wenigen Handgriffen ein regensicheres Unterdach hergestellt werden. Divoroll Top RU erfüllt die Anforderungen der DIN 4426 für Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz auf Dächern.

TECHNISCHE DATEN

Klassifizierung gemäß Produktdatenblatt ZVDH: UDB-A, USB-A geeignet für Behelfsdeckung

Rollenlänge/-breite:	50 x 1,5 m
Rollengewicht:	ca. 16 kg
Einsatzbereich:	Schalung, formstabile Dämmung, Unterspannung und regensichere Unterdächer
Farbe:	Grün
Flächengewicht:	210 g/m ²
Produktaufbau:	4-lagiger Verbund aus Polyolefinfilm/-gitter und -spinnvliesen
Sd-Wert:	0,03 m
Reißfestigkeit:	520/480 N/50 mm längs/quer
Nagelausreißfestigkeit:	450/450 N längs/quer
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1
Wassersäule nach EN 20811:	≥ 3.000 mm
Freibewitterungszeit als Behelfsdeckung:	6 Wochen
Brandverhalten:	E
Temperatureinsatzbereich:	-40 °C bis +80 °C

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Erfüllt mit der Klasse UDB-A die höchste ZVDH-Anforderung
- Geeignet als Behelfsdeckung
- Schlagregenprüfung TU Berlin bestanden
- Zubehör für Behelfsdeckung erhältlich
- **Ausführung als regensicheres Unterdach auf Schalung oder druckfester Dämmung möglich**
- DINplus-zertifiziert
- Auf geschalten und ungeschalten Dächern verlegbar
- Innovative Doppelkebezone für eine wasserdichte Verklebung
- Kann auch als Luftdichtigkeitsschicht eingesetzt werden
- Als Vordeckung bei Schiefer- und Faserzementplatten einsetzbar



UDB-A
USB-A



Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000 Fax: 06104 800 1010 E-Mail: innendienst@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014 F +49 6171 61 2300 www.braas.de