

Stand: 10. Dezember 2012

Beschreibung	Hydropanel Schrauben sind mit einer Spezialbeschichtung versehen und erreichen die Korrosivitätskategorie C4.
Anwendungsbereich	In Innenräumen, Feuchträumen sowie Bereichen der Nutzungsklassen 1 und 2 gemäß DIN 1052/EC 5 für Wand und Deckenkonstruktionen für die oberflächenbündige Befestigung von Hydropanel Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktionen.
Verarbeitung	Hydropanel Schrauben werden mit einem maximalen Schraubenabstand von 300 mm an die Unterkonstruktion montiert. Der Randabstand zur Kante beträgt mindestens 15 mm.
Baustoffklasse	A1, nicht brennbar nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501
Durchmesser	39mm / 42mm
Länge	32mm / 30mm oder 47mm / 40 mm
Korrosionsschutz	Spezialbeschichtung
Lieferform	Ø 3,9 = 500 St/Karton; Ø 4,2 = 200 St/Karton

Dieses Produktdatenblatt dient ausschließlich der Informationen über den oben näher bezeichneten Baustoff. Die Angaben basieren auf unseren technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Vorschriften sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Wir behalten uns alle nach nationaler und /oder internationaler Normung möglichen bzw. notwendigen Produktänderungen vor.

SINIAT GMBH

Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel, Deutschland

Technische Hotline +49 6171 / 61 33 33

www.siniat.de