



PEWE Weidlich GmbH
Bauzubehör
Buchenstrasse 11
D-72290 Lossburg-Betzweiler

Fon 07455/93806-0
Fax 07455/93806-99
www.pewe-weidlich.de
info@pewe-weidlich.de

TECHNISCHES MERKBLATT **Abdeckvlies Universal Typ F**

Aufgabe	Abdecken von Oberflächen, glatten Böden, Kunststoffböden, Parkettböden, Teppichböden und Werkstattböden.	
Oberfläche	<i>Stark saugendes Vlies.</i> Saugt Farben, Lacke, Verdünnung, Öl, Wasser, Kleister, Gips, Zement und alles, was sonst noch an-, runter oder umfallen kann.	
Unterseite	Beschichtet mit PE-Anti-Rutsch-Membrane. Nichts kann durchdringen, nichts kann weglaufen oder verschmieren.	
Eigenschaften	Macht die Arbeit leichter und sicherer. Gibt Beinen, Geräten, Leitern festen Halt, auch im Treppenbereich. Somit wird die Unfallgefahr gebannt. Leicht auszulegen und ebenso einfach zuzuschneiden. Bleibt auch in zügigen Räumen ohne zusätzliche Fixierung liegen. Schmutz an Schuhen und Kleidung wird nicht weitergetragen. Lange Standzeit, da mehrfach verwendbar. Kostensenkend, dank Material und Verfahren. Umweltfreundliches Produkt, da aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, problemlos zu entsorgen. Ein Beweis, dass ein Fachmann am Werk ist, für den es sich von selbst versteht rundum sauber zu arbeiten.	
Entsorgung:	Dieses Vlies kann über den normalen Hausmüll/Restmüll problemlos entsorgt werden. Abfallschlüssel (EAK) 200301	
Gewicht:	ca. 210 gr/m²	
Abmessung	Artikel-Nr. 10902	1000mmx25m (30 Rollen = 750 m ² /Palette)
	Artikel-Nr. 10903	1000mmx50m (15 Rollen = 750 m ² /Palette)



Stand 08/2011

Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.