



Heradesign® Schraube

Rostgeschützte Universal-Schnellbauschraube zur Befestigung von Heradesign Akustikplatten auf Lattenrost und CD-Profilen 60/27/06 mm. Teilgewinde, Schraubkopf mit Torx T 20.

Maximaler Abstand: 600 bzw. 300 mm
625 bzw. 312 mm

Hinweis: Nicht für Hallenbäder und Außenanwendungen geeignet. Schraubenschemas siehe Seite 7.

Lieferform: In Kartons. Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.



Dimension mm		Farbe des Schraubenkopfes	für Plattendicke mm	Verpackungseinheit Stk./Karton
Länge	Ø			
35	4,5	--	15	200
50	4,5	--	25	200
50	4,5	weiß / natur	25	200
60	4,5	--	35	200

Korrosionsschutz: Um den geeigneten Korrosionsschutz der Schrauben für die Anwendung Hallenbad, Tiefgarage, überdachte Außenanwendung oder sonstige Sonderanwendung zu finden, stimmen Sie sich mit Ihren Schraubenlieferanten bzw. Schraubenproduzenten ab.

Plattenformat	Schraubenbedarf ca. Stk. / m ²			
	600/600	625/625	1200/600	1250/625
Standard Schraubenschema Plattendicke 25 und 35 mm	12	11	9	8
Standard Schraubenschema Plattendicke 15 mm	23	21	14	13
Ballwurfsichere Ausführung	17	16	13	12

Bedarf: Je Plattenbreite und Achsabstand mind. zwei Stück, ballwurfsichere Ausführung und schwingende Konstruktionen mind. drei Stück.

Heradesign® Bohrschablone

Schablone aus gekantetem Blech zum Anzeichnen der Lage der Bohrlöcher auf Heradesign Akustikplatten. In zwei Größen lieferbar:

Schablonengröße	Für Plattendimension
625 x 625 mm	600 x 600; 625 x 625 mm
1250 x 625 mm	1200 x 600; 1250 x 600 mm

