


## Technische Daten



**Artikelbezeichnung:** Gewebewinkel PVC

**Artikelnummer:** 1022

**Abmessungen:** 2,50 m

<b>Material:</b>	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1
<b>Gewebe:</b>	nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (MW 4 x 4 / 165 g/m <sup>2</sup> )
<b>Schenkelmaß:</b>	8 x 12 cm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis 160 °C
<b>Verklebung:</b>	Schmelzhaftklebstoff (Hotmelt)
<b>Verpackung:</b>	50 oder 100 Stück/Karton
<b>Anwendungsbereich:</b>	WDVS
<b>Anwendung:</b>	Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)
<b>Farbe:</b>	diverse
<b>Verarbeitungshinweise:</b>	Winkel vor dem Aufbringen der Flächenarmierung punktuell durch Ansetzmörtel am Untergrund fixieren. Flächengewebe überlappend mit Gewebeschenkeln der Gewebewinkel mit Armierungsmörtel einpachteln.