


























Technische Daten der CREATON Tondachziegelmodelle

Typ	Modell	Außenmaße: Flächenziegel mm	Deckbreite: Flächenziegel mm	Decklänge: Flächenziegel mm	Graphische Übersicht Decklänge:												Stk. / m ² :	Minipaket Stk./ kg	Palette Stk./ kg	kg / m ² :	kg / Stk.: ca.	Deckbreite Ortgang mm (Bedarf)		Deckbreite Doppelwulst mm (Bedarf)	Deckbreite Längshalber mm (Bedarf)	Decklänge FALZ mm (Bedarf)	Decklänge Pult mm (Bedarf)	Traufe Mit Überstand/ ohne Überstand	Regeldachneigungsunterschreitung mit:			
					Verschiebepbereich: [mm]																	links	rechts						Unterspannung CREATON "UNO"	Unterdeckung verschleiß/verklebt CREATON "DUO"	regensicheres Unterdach CREATON "TRIO"	wasserdichtes Unterdach CREATON "QUATTRO"
					310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420																
Flachdachziegel		„MAGNUM“ ca. 350 x 485	min. 295 i.M. 296 max. 297	min. 390 i.M. 400 max. 411	Verschiebepbereich: 22mm												min. 8,2 i.M. 8,5 max. 8,7	4 Stk. 20,4 kg	168 Stk. ca. 882 kg	ca. 43,3	5,1	255 (2,5)	245 (2,5)	283 (2,5)	220 (2,5)	396 - 405 (3,4)	290 (3,4)	380 / 435	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
		„BALANCE“ ca. 323 x 502	min. 274 i.M. 275 max. 277	min. 406 i.M. 419 max. 431	Verschiebepbereich: 26mm												min. 8,4 i.M. 8,7 max. 9,0	4 Stk. 18,4 kg	192 Stk. ca. 908 kg	ca. 40,0	4,6	265 (2,4)	260 (2,4)	282 (2,4)	202 (2,4)	400 - 431 (3,7)	290 (3,7)	390 / 445	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
		„FUTURA“ ca. 300 x 482	min. 234 i.M. 237 max. 239	min. 360 i.M. 374 max. 388	Verschiebepbereich: 29mm												min. 10,8 i.M. 11,3 max. 11,9	5 Stk. 22 kg	240 Stk. ca. 1.081 kg	ca. 49,7	4,4	200 (2,7)	230 (2,7)	210 (2,7)	171 (2,7)	385 - 400 (4,2)	285 (4,2)	370 / 425	≥14°	≥12°	≥10°	≥7°
		„HARMONICA“ ca. 277 x 445	min. 221 i.M. 223 max. 225	min. 364 i.M. 369 max. 375	Verschiebepbereich: 12mm												min. 11,9 i.M. 12,1 max. 12,3	6 Stk. 22,2 kg	288 Stk. ca. 1.091 kg	ca. 44,8	3,7	150 (2,7)	170 (2,7)	202 (2,7)	nicht im Programm	364 - 375 (4,5)	265 (4,5)	360 / 410	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
		„PREMION“ ca. 280 x 460	min. 220 i.M. 224 max. 228	min. 354 i.M. 365 max. 378	Verschiebepbereich: 25mm												min. 11,6 i.M. 12,2 max. 12,8	5 Stk. 18 kg	240 Stk. ca. 889 kg	ca. 43,9	3,6	201 (2,7)	215 (2,7)	204 (2,7)	163 (2,7)	363 - 373 (4,6)	275 (4,6)	360 / 405	≥14°	≥12°	≥10°	≥7°
		„VIVA“ ca. 268 x 403	min. 218 i.M. 220 max. 222	min. 342 i.M. 350 max. 355	Verschiebepbereich: 14mm												min. 12,7 i.M. 13,1 max. 13,4	4 Stk. 14,8 kg	240 Stk. ca. 913 kg	ca. 48,5	3,7	202 (2,9)	240 (2,9)	170 (2,9)	118 (2,9)	342 - 355 (4,6)	230 (4,6)	340 / 390	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
		„MZ3“ Klassik ca. 255 x 415	min. 201 i.M. 203 max. 205	min. 342 i.M. 344 max. 346	Verschiebepbereich: 5mm												min. 14,2 i.M. 14,4 max. 14,6	6 Stk. 22,2 kg	240 Stk. ca. 913 kg	ca. 53,3	3,7	155 (2,9)	198 (2,9)	169 (2,9)	nicht im Programm	140 - 330 (5,0)	100 - 220 (5,0)	335 / 385	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
		„MZ3“ ca. 255 x 420	min. 203 i.M. 205 max. 207	min. 343 i.M. 351 max. 358	Verschiebepbereich: 16mm												min. 13,6 i.M. 14,0 max. 14,5	6 Stk. 22,2 kg	240 Stk. ca. 913 kg	ca. 51,8	3,7	165 (2,9)	200 (2,9)	169 (2,9)	nicht im Programm	140 - 330 (5,0)	100 - 220 (5,0)	335 / 385	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
		„HARMONIE“ Klassik ca. 250 x 405	min. 195 i.M. 196 max. 197	min. 335 i.M. 339 max. 345	Verschiebepbereich: 11mm												min. 14,8 i.M. 15,1 max. 15,5	5 Stk. 16,0 kg	280 Stk. ca. 921 kg	ca. 48,3	3,2	114 (3,0)	170 (3,0)	174 (3,0)	98 (3,0)	334 - 344 (5,2)	285 (5,2)	340 / 370	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
		„HARMONIE“ ca. 250 x 410	min. 196 i.M. 198 max. 201	min. 328 i.M. 340 max. 352	Verschiebepbereich: 25mm												min. 14,2 i.M. 14,9 max. 15,6	5 Stk. 16,0 kg	280 Stk. ca. 921 kg	ca. 47,7	3,2	114 (3,0)	170 (3,0)	138 (3,0)	98 (3,0)	330 - 350 (5,2)	255 (5,2)	350 / 390	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
Reformziegel		„GRATUS“ ca. 268 x 403	min. 234 i.M. 235 max. 236	min. 320 i.M. 338 max. 355	Verschiebepbereich: 36mm												min. 11,9 i.M. 12,6 max. 13,3	4 Stk. 15,2 kg	216 Stk. ca. 846 kg	ca. 47,9	3,8	210 (3,0)	245 (3,0)	nicht im Programm	135 (3,0)	nicht im Programm	230 (4,2)	340 / 390	≥18°	≥16°	≥14°	≥10°
		„OPTIMA“ ca. 262 x 441	min. 219 i.M. 220 max. 221	min. 330 i.M. 355 max. 380	Verschiebepbereich: 51mm Ortgang muss ausgeklinkt werden! 330 bis 350 mm muss ausgeklinkt werden!												min. 11,9 i.M. 12,8 max. 13,8	6 Stk. 20,4 kg	240 Stk. ca. 841 kg	ca. 43,5	3,4	150 (2,8)	185 (2,8)	195 (2,8)	110 (2,8)	330 - 380 (4,5)	230 (4,5)	360 / 410	≥18°	≥16°	≥14°	≥10°
		„ELEGANZ“ ca. 230 x 420	min. 204 i.M. 205 max. 207	min. 337 i.M. 344 max. 350	Verschiebepbereich: 14mm												min. 13,7 i.M. 14,1 max. 14,5	6 Stk. 19,8 kg	240 Stk. ca. 817 kg	ca. 46,5	3,3	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	nicht im Programm	230 (4,9)	340 / 370	≥24°	≥22°	≥18°	≥10°

Technische Daten der CREATON Tondachziegelmodelle

Modell	Außenmaße: Flächenziegel mm	Deckbreite: Flächenziegel mm	Decklänge: Flächenziegel mm	Graphische Übersicht Decklänge:												Stk. / m ² :	Minipaket Stk./ kg	Palette Stk./ kg	kg / m ² :	kg / Stk.: ca.	Deckbreite Ortgang mm (Bedarf)		Deckbreite Doppelwulst mm (Bedarf)	Deckbreite Längshalber mm (Bedarf)	Decklänge FALZ mm (Bedarf)	Decklänge Pult mm (Bedarf)	Traufe Mit Überstand/ ohne Überstand	Regeldachneigungsunterschreitung mit:					
				links	rechts	Unterspannung CREATON "UNO"	Unterdeckung verschleiß/verklebt CREATON "DUO"	regensicheres Unterdach CREATON "TRIO"	wasserdichtes Unterdach CREATON "QUATTRO"																								
	„PIATTA“	ca. 275 x 445	min. 228 i.M. 229 max. 230	min. 358 i.M. 364 max. 370	Verschieberegion: 13mm												min. 11,8 i.M. 12,0 max. 12,3	6 Stk. 23,4 kg	240 Stk. ca. 961 kg	ca. 46,8	3,9	104 (2,8)	200 (2,8)	133 (2,8)	114 (2,8)	358 - 370 (4,4)	230 (4,4)	360 / 410	≥20°	≥18°	≥16°	≥10°	
		„DOMINO“	ca. 257 x 436	min. 223 i.M. 224 max. 225	min. 343 i.M. 348 max. 354	Verschieberegion: 12mm												min. 12,4 i.M. 12,7 max. 13,1	4 Stk. 16,8 kg	240 Stk. ca. 1033 kg	ca. 53,3	4,2	168 (2,9)	201 (2,9)	186 (2,9)	111 (2,9)	343 - 354 (4,5)	290 (4,5)	365 / 400	≥18°	≥16°	≥14°	≥10°
	„RAPIDO“	ca. 325 x 502	min. 277 i.M. 278 max. 280	min. 410 i.M. 425 max. 440	Verschieberegion: 31mm												min. 8,1 i.M. 8,4 max. 8,8	4 Stk. 20,4 kg	168 Stk. ca. 882 kg	ca. 42,8	5,1	210 (2,4)	255 (2,4)	230 (2,4)	135 (2,4)	415 - 450 (3,6)	280 (3,6)	420 / 470	≥18°	≥16°	≥14°	≥10°	
		„RATIO“	ca. 265 x 445	min. 221 i.M. 223 max. 225	min. 357 i.M. 368 max. 380	Verschieberegion: 24mm												min. 11,6 i.M. 12,2 max. 12,7	HÖN 6 Stk. 22,2 kg DOR 5 Stk. 18,5 kg	288 Stk. ca. 1.091 kg 240 Stk. ca. 913 kg	ca. 45,1	3,7	145 (2,7)	185 (2,7)	185 (2,7)	110 (2,7)	HÖN 360 - 370 DOR 360 - 392 (4,5)	230 (4,5)	HÖN 360 / 410 DOR 360 / 410	≥18°	≥16°	≥14°	≥10°
		„RUSTICO“	ca. 225 x 400	min. 197 i.M. 199 max. 201	min. 328 i.M. 338 max. 348	Verschieberegion: 21mm												min. 14,5 i.M. 15,0 max. 15,5	7 Stk. 21 kg	280 Stk. ca. 865 kg	ca. 45	3	140 (3,0)	170 (3,0)	nicht im Programm	102 (3,0)	nicht im Programm	230 (5,1)	325 / 355	≥18°	≥16°	≥14°	≥10°
	„AUREUS“	ca. 325 x 403	min. 280 i.M. 282 max. 284	min. 342 i.M. 349 max. 356	Verschieberegion: 15mm												min. 9,9 i.M. 10,2 max. 10,4	4 Stk. 17,2 kg	192 Stk. ca. 851 kg	ca. 43,9	4,3	260 (2,9)	230 (2,9)	245 (2,9)	140 (2,9)	342 - 350 (3,5)	230 (3,5)	330 / 380	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°	
		„SINFONIE“	ca. 300 x 482	min. 228 i.M. 230 max. 232	min. 361 i.M. 375 max. 389	Verschieberegion: 29mm												min. 10,9 i.M. 11,5 max. 12,2	4 Stk. 20,4 kg	192 Stk. ca. 1004 kg	ca. 58,6	5,1	200 (2,7)	228 (2,7)	200 (2,7)	187 (2,7)	390 - 405 (4,3)	275 (4,3)	350 / 420	≥14°	≥12°	≥10°	≥7°
		„MELODIE“	ca. 255 x 440	min. 208 i.M. 209 max. 210	min. 314 i.M. 331 max. 348	Verschieberegion: 35mm												min. 13,7 i.M. 14,5 max. 15,3	6 Stk. 19,2 kg	240 Stk. ca. 793 kg	ca. 46,4	3,2	170 (3)	130 (3)	166 (3)	-	327 - 359 (4,8)	230 (4,8)	345 / 400	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
	„MAXIMA“	ca. 333 x 403	min. 300 i.M. 300 max. 300	min. 310 i.M. 330 max. 350	Verschieberegion: 41mm												min. 9,5 i.M. 10,1 max. 10,8	4 Stk. 18 kg	240 Stk. ca. 1.105 kg	ca. 45,4	4,5	280 (3,0)	310 (3,0)	nicht im Programm	150 (3,0)	310 - 350 (3,3)	230 (3,3)	335 / 385	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°	
		„ROMANO“	ca. 255 x 430	min. 198 i.M. 200 max. 202	min. 344 i.M. 346 max. 348	Verschieberegion: 5mm												min. 14,3 i.M. 14,5 max. 14,7	6 Stk. 22,2 kg	240 Stk. ca. 913 kg	ca. 53,6	3,7	190 (2,9)	190 (2,9)	196 (2,9)	nicht im Programm	265 - 345 (5,0)	nicht im Programm	355 / 405	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°
	„ANTICO“	ca. 240 x 420	min. 197 i.M. 199 max. 201	min. 349 i.M. 354 max. 359	Verschieberegion: 11mm												min. 13,9 i.M. 14,3 max. 14,6	4 Stk. 16,8 kg	160 Stk. ca. 697 kg	ca. 60,1	4,2	nicht im Programm	nicht im Programm	220 (2,8)	nicht im Programm	349 - 359 (5,1)	nicht im Programm	340 / 390	≥16°	≥14°	≥12°	≥10°	
		„HERZZIEGEL“	ca. 230 x 420	min. 204 i.M. 205 max. 207	min. 337 i.M. 344 max. 350	Verschieberegion: 14mm												min. 13,7 i.M. 14,1 max. 14,5	6 Stk. 19,8 kg	240 Stk. ca. 817 kg	ca. 46,5	3,3	145 (3,0)	170 (3,0)	170 (3,0)	102 (3,0)	nicht im Programm	230 (4,9)	340 / 370	≥24°	≥22°	≥18°	≥10°