

Kemmler TX125 / TX225 / TX250 Tex15 Vlies

EAN 4055463000018, 4055463000025, 4055463000032

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus Polypropylen-Stapelfasern (PP).

Anwendungsbereich

Als Filter-, Trenn- oder Schutzlage im Straßen-, Hoch-, Tief-, Garten- und Landschaftsbau einsetzbar.

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	Maße/VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler TX125 Tex15 Vlies	1.000 mm x 25 m/Rolle	1083170032	4055463000018
Kemmler TX225 Tex15 Vlies	2.000 mm x 25 m/Rolle	1083170033	4055463000025
Kemmler TX250 Tex15 Vlies	2.000 mm x 50 m/Rolle	1083170034	4055463000032

Eigenschaften

- Gute Drapier-Eigenschaft für eine einfache Verarbeitung
- Hohe chemische Beständigkeit, daher für den Einsatz in natürlichen Böden geeignet
- Leicht zu konfektionieren mit Cutter oder Teppichmesser

Technische Daten

Dicke (2 kPa) nach EN ISO 9863-1	2 mm	-0,5
Masse pro Flächeneinheit nach EN ISO 9864	150 g/m ²	-15
Charakteristische Öffnungsweite nach EN ISO 12956	0,110 mm	±25
Höchstzugkraft MD/CMD nach EN ISO 10319	5,0 / 11,4 kN/m	-1,3/-2,4
Höchstzugkraftdehung MD/CMD nach EN ISO 10321	90 / 60 %	±25/±25
Durchdrückwiderstand nach EN ISO 12236	1.150 N	-150
Dynamischer Durchschlagversuch nach EN ISO 13433	30 mm	+5
Breite	1 / 2 m	
Länge	25 / 50 m	
Gewicht (max.)	15 kg	

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: September 2022
TMB_Kemmler Tex15 Vliese_2022
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071 / 151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen