

Kemmler K3 Klebeband

Komponente des Kemmler Luftdicht/Winddicht-Systems

EAN 4055463004399

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Kemmler K3 Klebeband dichtet alle marktgängigen Unterdeck- und Fassadenbahnen mit geschlossenen, leicht rauhen Oberflächen im Außenbereich ab.

Anwendungsbereich

Kemmler K3 Klebeband dient zum Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen von diffusionsoffenen oder -dichten Unterdeckbahnen im Steildach und Fassadenbereich. Zudem dient es als Reparaturband für kleine Beschädigungen oder Risse an Unterdeckbahnen. Anwendungen im Fassadenbereich mit direkter Sonneneinstrahlung sind ausgeschlossen.

- Abdichtung von Unterdeck- und Fassadenbahnen
- Reparatur von Unterdeckbahnen
- Einsatz für kaltseitige Verklebung
- Haftet sehr fest auf Holz, Ziegel und nicht sandenden Betonflächen

Produktinformationen

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler K3 Klebeband	60 mm x 25 m/Rolle	4025110227	4055463004399

Eigenschaften Träger

- Spezialvlies mit Funktionsbeschichtung
- Schmiegsam und dimensionsstabil
- Überputz- und überstreichbar
- Rutschhemmende Oberfläche
- Sehr UV-beständig

Eigenschaften Kleber

- Polyacrylat-Haftkleber
- Extrem hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- Gute Scherfestigkeit und Hitzebeständigkeit
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Eigenschaft Trennlage

- Silikonpapier

Eigenschaften

- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- UV-stabil über 4 Monate bei direkter Sonneneinstrahlung

Stand: März 2023
 TMB_4055463004399_Kemmler K3 Klebeband_2023
 Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
 Reutlinger Straße 63
 72072 Tübingen
 Tel. 07071 / 151-0
 www.kemmler.de

 **Kemmler**
 Baustoffe & Fliesen

Kemmler K3 Klebeband

Komponente des Kemmler Luftdicht/Winddicht-Systems

EAN 4055463004399

Technische Daten	
Farbe	schwarz
Gesamtdicke (DIN EN 1942)	0,68 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)	≥ 100 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)	50 % bis 100 %
Klebkraft (DIN EN 1939)	≥ 35 N / 25 mm
Oberflächenklebrigkeit (Tack)	sehr hoch
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 90 °C
Feuchteresistenz (GPM 812)	dauerhaft beständig

Lagerung

Trocken und UV-geschützt bei + 5 °C bis + 25 °C lagern.

Anwendung

Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde

Anwendungshinweise

- Kemmler K3 Klebeband ist auf Oberflächen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sind. Poröse oder sandende Untergründe vor der Verklebung ausreichend mit einer Haftgrundierung vorbehandeln
- Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit stärkerem Andruck lässt sich die Haftung erhöhen
- Kemmler K3 Klebeband ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen.
- Die Verträglichkeit von Kemmler K3 Klebeband auf Gummi und Kunststoffen ist wegen evtl. Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen
- Aus Sicherheitsgründen ist es generell notwendig, dass der Verarbeiter die Haftung des Klebebandes im Zusammenhang mit der von ihm gewählten Bahn vor der Anwendung prüft

Verarbeitungstemperatur

+ 5 °C bis + 40 °C

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: März 2023
 TMB_4055463004399_Kemmler K3 Klebeband_2023
 Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
 Reutlinger Straße 63
 72072 Tübingen
 Tel. 07071 / 151-0
 www.kemmler.de

 **Kemmler**
 Baustoffe & Fliesen