

Kemmler TZ10 Trapezkeile

Kemmler TZ50 Trapezkeile

EAN 4055463006584 und EAN 4055463006577

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Die Kemmler TZ10 und TZ50 Trapezkeile eignen sich optimal für den Randanschluss auf einem Flachdach.

Anwendungsbereich

Dach mit Abdichtung (DAA - ds) gem. DIN V 4108 Teil 10

Produktinformationen

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler TZ10 Trapezkeile	100 / 100 mm; 40 Stück im Karton	4025140069	4055463006584
Kemmler TZ50 Trapezkeile	50 / 50 mm; 140 Stück im Karton	4025140068	4055463006577

Eigenschaften

- Hergestellt aus Polyurethan (PUR/PIR) Hartschaumplatten
- 028 DAA ds 120 kPa als Trapezkeil gefertigt
- Beidseitig mineralvlieskaschiert
- Amtlich güteüberwacht nach DIN-EN 13165

Technische Daten

Produkt	Polyurethan (PUR/PIR) mit beidseitiger Mineralvlieskaschierung
Format / Länge	Kemmler TZ10 Trapezkeile: 100 / 100 mm, 1.200 mm lang Kemmler TZ50 Trapezkeile: 50 / 50 mm, 1.200 mm lang
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,030 W/(mk), DIN 13165
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λ_R	0,030 W/(mk)
Nennwert der Druckfestigkeit CS(10) 120	\geq 120 kPa, DIN EN 826
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse E, normal entflammbar, DIN EN 13 501-1
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102-1

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: August 2018
TMB_4055463006584_TZ10_082018_kw
Seite 1

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen