

# Kemmler

## Stein-Imprägnierung

### Technisches Merkblatt

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck

Stein-Imprägnierung zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine.

### Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiges atmungsaktives Profi-Imprägniermittel zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich. Macht Balkone und Terrassen regendicht, wirkt Ausblühungen und Verschmutzungen entgegen und hemmt die Entstehung von Algen und Moos. Ideal auch zur Überbrückung von undichten Stellen oder Haarrissen (bis ca. 0,2 mm). Vor der Winterperiode kann bereits vorbeugend durch eine Behandlung späteren Schäden entgegengewirkt werden.

Für folgende Anwendungsbereiche geeignet:

- Terrassenplatten
- Balkone
- poröse Fugen
- Ziegel
- Klinker
- Gartenplatten
- Granit
- Sandstein
- Kalksandstein
- Asbestzement
- Beton
- unpoliertes Feinsteinzeug
- offenporige Keramik
- Pflanzgefäße aus Terracotta uvm.

### Verpackung / Gebindegröße / Maße

| Produkt                  | Gebindegröße | VP-Einheit | Art.Nr.    | EAN-Code      |
|--------------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| Stein-Imprägnierung SP12 | 1l, Dose     |            | 6060320009 | 4055463007888 |
| Stein-Imprägnierung SP13 | 5l, Kanister |            |            | 4055463008106 |

### Ergiebigkeit

ca. 6 - 30 m<sup>2</sup> / Liter – je nach Saugfähigkeit der Oberfläche

# Kemmler

# Stein-Imprägnierung

## Technisches Merkblatt

### Anwendung

#### Hinweise

Schützt vor Ausblühungen, Flecken, Algen und Moos. Wasser- und schmutzabweisend. Transparent und atmungsaktiv

#### Anwendungshinweise

Für eine eventuell erforderliche Intensivreinigung vor dem Imprägnieren empfehlen wir Kemmler Terrassenplatten-Reiniger.

#### Untergrundvorbehandlung /-vorbereitung

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Nur auf unpolierten und unversiegelten Oberflächen anwenden.

#### Verarbeitung

Das Produkt wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischarmop) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.)

Bei besonders saugfähigem Untergrund Vorgang evtl. nach ca. 5 Min. wiederholen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.