

Kemmler KV1050 165 Vlies

EAN 4055463008984

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Armierung für Kemmler PUR Abdichtungen.

Anwendungsbereich

- Bei Neubau und Instandsetzungen

Produktinformationen

| Produkt | VPE | Art.-Nr. | EAN-Code |
|--------------------------|----------------------|------------|---------------|
| Kemmler KV1050 165 Vlies | Rolle 1050 mm x 50 m | 4075030132 | 4055463008984 |

Eigenschaften

- Systemgeprüft und auf den Anwendungszweck abgestimmt
- Reguliert die Schichtstärke
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Form | fest |
| Farbe | weiß |
| Gewicht (g/m ²) | ca. 165 |
| Rollenlänge | ca. 50 m |
| Rollenbreite | ca. 1050 mm |

* Messungen bei + 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Vor Feuchtigkeit schützen, trocken, knickfrei und liegend lagern.

Entsorgung

Vlies: EAK 04 02 21

CE-Kennzeichnung

| | |
|-----------------|-------------|
| Komponente zu 3 | ETA 03/0025 |
| | ETA 03/0026 |
| | ETA 03/0043 |
| | ETA 03/0044 |

Stand: März 2018
TMB_4055463008984_KV1050_062018_kw
Seite 1

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen

Kemmler KV105 165 Vlies

EAN 4055463013179

Anwendung

Hinweise

Dem Produkt dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Verarbeitung

Ca. 2/3 Kemmler PUR Abdichtung auf vorbereiteten und vorbehandelten Untergrund vorlegen, sofort Kemmler 165 Vlies falten- und blasenfrei einlegen und andrücken.

Dabei die einzelnen Vliesbahnen mit 5 cm Überlappung verlegen. Weiter frisch-in-frisch mit ca. 1/3 Kemmler PUR Abdichtung das eingelegte Kemmler 165 Vlies vollständig bis zur Sättigung tränken, Materialüberschuss vermeiden.

Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe < 15 cm (ab Oberkante Belag) sind mit mind. 5 cm Überdeckung herzustellen. Anschlüsse an die Flächenabdichtung sind mit mind. 10 cm Überdeckung auszuführen. Anschlüsse und Übergänge an Fremdprodukte sind mit mindestens 10 cm Überlappung herzustellen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: März 2018
TMB_4055463008984_KV1050_062018_kw
Seite 2

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen