

Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband

EAN 4055463009011

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Flexibles Abdichtungsband aus Polypropylen zur sicheren Überbrückung von Bauwerksfugen bei Abdichtungen in Kombination mit Bitumen-Dickbeschichtungen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.

Anwendungsbereich

- Innen und außen, Wand und Boden
- Für Bewegungs- und Gebäudetrennfugen

Verpackung / Gebindegröße / Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband	10 m/Rolle	2070020038	4055463009011

Eigenschaften

- Flexibel
- Leicht zu verarbeiten
- Grau

Inhaltsstoffe

Polypropylen (flexibles Polyolefin)

Technische Daten

Dicke	0,65 mm
Breite	240 mm
Flächengewicht	300,00 g/m ²
Höchstzugkraft	≥ 35 N / 15 mm quer (DIN EN ISO 5 27-3)

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

In ungeöffneter Originalverpackung kühl und trocken lagerfähig. Paletten nicht übereinander stapeln. Bis zur Verarbeitung vor Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Stand: September 2021
TMB_4055463009011_Kemmler_BDB24_
Bitumen_Dichtband_2021
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen

Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband

EAN 4055463009011

Anwendung

Sicherheitshinweise

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1227/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Untergrundvorbereitung / -vorbereitung

Die Untergrundvorbereitung muss gemäß den Regeln der Technik durchgeführt werden. Die Untergründe müssen ebenflächig, sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Auf saugenden Untergründen sollte als Haftvermittler ein Voranstrich aus Kemmler BG12 Bitumen Grundierung Konzentrat, verdünnt mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, aufgetragen werden.

Verarbeitung

Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband vor der Verarbeitung auf die passende Länge zuschneiden. Auf den vorbereiteten Untergrund wird auf beiden Seiten der Bauwerksfuge eine Schicht aus Bitumen-Dickbeschichtung oder mineralischer Dichtungsschlämme aufgetragen. Bitte beachten, dass vor dem Auftrag der ersten Abdichtungsschicht die Grundierung ausgetrocknet sein muss (ca. 2 Stunden je nach Witterung). Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband in das frische Klebebett einlegen und mit Hilfe einer Glättkelle andrücken, um Unebenheiten und Verwerfungen auszugleichen. Bei Stoßverbindungen ist eine Überlappung des Bandes von mindestens 5 cm zu berücksichtigen. Der Randbereich des Kemmler BDB24 Bitumen Dichtbandes wird mit in die Abdichtungsschicht eingebunden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Dehnhöhle über der Bauwerksfuge frei von der Beschichtung bleibt. Bei geringer und mittlerer Dehnbeanspruchung ist es ausreichend, wenn das Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband glatt über die Fuge gelegt wird. Bei stärkerer Dehnbeanspruchung, z.B. Bewegungsfugen, ist darauf zu achten, dass das Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband schlaufenartig in die Bauwerksfuge eingelegt wird. Bauwerksfugen, die mit Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband überarbeitet wurden, sind vor mechanischen Beschädigungen ausreichend zu schützen. Kemmler BDB24 Bitumen Dichtband nicht mit Lösemitteln in Kontakt bringen.

Hinweis

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Kemmler Bitumen Dickbeschichtungen beachten.

Werkzeuge

Schere, scharfes Messer, Glättkelle.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: September 2021
TMB_4055463009011_Kemmler_BDB24_
Bitumen_Dichtband_2021
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen