

Kemmler

Malerabdeckvlies 180 g/m²

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Das Kemmler Malerabdeckvlies kann als Schutzlage für den Fußboden bei allen Maler-, Gipser- und Handwerksarbeiten verwendet werden.

Anwendungsbereich

Das Malerabdeckvlies besteht zu 100% aus bunten Recycling-Mixfasern (50 % natürliche Fasern + 50 % synthetischen Fasern) und ist einseitig mit einer rutschhemmenden PE-Folie beschichtet. Es wird als Unterlage bei Innenausbauarbeiten verwendet und ist saugstark, abriebfest und mehrfach verwendbar.

Verpackung / Gebindegröße / Maße

Produkt	Gebindegröße	VP-Einheit	Art.Nr.	EAN-Code
Malerabdeckvlies 180 g/m ²	Rolle (1 m breit), 25 m	1 Rollen in PE-Folie		4055463004849

Technische Daten

Rollenbreite / -länge	1.000 mm (+/- 5 mm) / 25 m (+/- 15 mm)
Flächengewicht	180 g/m ² (+/- 10 % Toleranz)
Dicke	ca. 1,20 - 1,30 mm (+/- 10 % Toleranz)
Höchstzugkraft längs	längs: 41,3 N/50 mm (+/- 10% Toleranz) quer: 52,1 N/50 mm (+/- 10% Toleranz)
Höchstzugkraftdehnung	längs: 8,1 % (+/- 10% Toleranz) quer: 32,4 % (+/- 10% Toleranz)
Wasseraufnahmevermögen	ca. 580 %; ca. 1,04 l/m ² (+/- 10% Toleranz)
Verfestigungsart	thermisch

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.