

# Kemmler SF10 SperrFix

EAN 4055463009288

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck

Wasserunlösliche Sperrflüssigkeit für wasserlose Urinale und Bodenabläufe für einen sicheren Geruchsabschluss.

### Anwendungsbereich

Für die Anwendung in sperrflüssigkeitsbetriebenen, wasserlosen Urinalen und Bodenabläufen.

## Produktinformation

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler SF10 SperrFix	10 l/Gebinde	8010100119	4055463009288

## Eigenschaften

- Desodoriert mit lang anhaltendem Frischduft
- Lösemittelfrei
- Mit ätherischen Ölen versetzt
- Hygienisch und pflegeleicht
- Berührungsfrei

## Inhaltsstoffe

Weißes Mineralöl (Petroleum)

## Technische Daten

Farbton	blau
Aussehen	klare Flüssigkeit
Dichte (+20° C)	0,85–0,86 g/ml
Geruch	geruchslos
Kinemat. Viskosität	15 – 20 mm <sup>2</sup> /S (+20° C)

## Verbrauch

Ca. 300 ml je Urinal

## Lagerung / Haltbarkeit

Die Lagertemperatur liegt bei 0° C bis +50° C. Mindestens 2 Jahre haltbar.

Stand: August 2019  
 TMB\_4055463009288\_Kemmler\_  
 SF10 SperrFix\_2019  
 Seite 1

**Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.**

**Kemmler Baustoffe GmbH**  
 Reutlinger Straße 63  
 72072 Tübingen  
 Tel. 07071/151-0  
 www.kemmler.de

 **Kemmler**  
 Baustoffe & Fliesen

# Kemmler SF10 SperrFix

EAN 4055463009288

## Anwendung

### Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde

### Anwendungshinweise

Beim Nachfüllen eines Wegwerfsiphons gehen Sie folgendermaßen vor:

Nach Herstelleranweisung den Siphon mit Kemmler SF10 SperrFix füllen. Den Füllstand regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.

Beim Austauschen eines Wegwerfsiphons gehen Sie folgendermaßen vor:

Mit einem Auszugsgerät den alten Wegwerfsiphon entfernen. Den neuen Siphon mit Kemmler SF10 SperrFix einfetten und einsetzen und ca. 20 – 30 ml Kemmler SF10 SperrFix einfüllen. Achtung: Unbedingt die Bedienungsanleitungen der unterschiedlichen Hersteller beachten.

Beim Bodenablauf gehen Sie folgendermaßen vor:

Füllen Sie ca. 100 – 200 ml Kemmler SF10 SperrFix durch die Gitterrostöffnungen. Entfernen Sie eventuell überflüssige Sperrflüssigkeit auf dem Gitterrost mit einem Reinigungstuch. Empfehlung: Öffnen Sie regelmäßig den Gitterrost und reinigen Sie die Glocke sowie das Siphongehäuse. Zur Verringerung der Sedimentablagerung können Sie präventiv hierfür Kemmler MI1 Mikrosan einsetzen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: August 2019  
TMB\_4055463009288\_Kemmler\_  
SF10 SperrFix\_2019  
Seite 2

**Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.**

**Kemmler Baustoffe GmbH**  
Reutlinger Straße 63  
72072 Tübingen  
Tel. 07071/151-0  
www.kemmler.de

 **Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen