

Kemmler KSP15 Kalksandstein- und Porenbetondünnbettmörtel

EAN 4055463009479

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Zum Herstellen von Mauerwerk aus Porenbetonplansteinen und Kalksandplansteinen.

Anwendungsbereich

- Kemmler Kalksandstein- und Porenbetondünnbettmörtel wird als Mörtel zum Herstellen von Mauerwerk aus Porenbetonplansteinen und Kalksandplansteinen eingesetzt
- Zur Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten sind die Ausführungen der DIN EN 1996 zu beachten

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler KSP15 Kalksand- und Porenbetondünnbettmörtel	15 kg Sack	2001070057	4055463009479

Lagerung

Trocken und sachgerecht.

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

≥ + 5 °C

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch; deshalb Haut und Augen schützen
- Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen
- Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen

Verarbeitungshinweise

- Außer sauberem Wasser darf dem Kemmler Kalksandstein- und Porenbetondünnbettmörtel kein anderer Stoff zugemischt werden
- Im Übrigen sind die gültigen Normen und Vorschriften zu beachten
- Das frische Mauerwerk ist vor ungünstigen Witterungseinflüssen (z.B. starker Wind, Frost, Regen) zu schützen
- Verarbeitung nicht bei Luft- und Steintemperaturen unter + 5°C ausführen

Verarbeitung

Ca. 4,5 l Wasser werden mit 1 Sack Kemmler KSP15 Kalksand- und Porenbetondünnbettmörtel intensiv von Hand oder mit einem Rührquirl zu einem geschmeidig-pastösen Mörtel gemischt. Nach einer Reifezeit von ca. 10 Minuten ist der Mörtel verarbeitbar. Die Verarbeitungszeit des Mörtels beträgt ca. 4 Stunden. Den Kemmler KSP15 Kalksand- und Porenbetondünnbettmörtel mit Zahnkelle auf die von Staub gereinigten Flächen ganzflächig auftragen, sodass eine Fugendicke von mind. 1 und höchstens 3 mm entsteht. Auf das so vorbereitete Mörtelbett ist ein Planstein zu versetzen, anzudrücken und lot- und fluchtgerecht in seine endgültige Lage zu bringen.

Mischungsverhältnis

Ca. 4,5 l Wasser je 15 kg

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: März 2017
TMB_4055463009479_KSP15_032017_kw
Seite 1

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen