

# Kemmler AS15, AS05

## Aufbrennsperre S

EAN 4055463013353

### Produktbeschreibung

#### Verwendungszweck

Kemmler Aufbrennsperre S ist eine lösemittelfreie, geruchsarme, gelb pigmentierte Grundierung auf Basis von speziellen Kunstharzdispersionen. Kemmler Aufbrennsperre S reguliert das Saugverhalten von stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen und vermindert somit das Aufbrennen von Putz.

#### Anwendungsbereich

Kemmler Aufbrennsperre S kann im Innen- und Außenbereich auf stark bzw. unterschiedlich saugenden Untergründen, wie z. B. Porenbeton, Kalksandstein, porosierte Ziegel und Mischmauerwerk, eingesetzt werden.

### Produktinformationen

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler AS15 Aufbrennsperre S	Eimer, 15 l	3065100183	4055463013353
Kemmler AS05 Aufbrennsperre S	Eimer, 5 l	3065100184	4055463013360

#### Eigenschaften

- Verarbeitungsfertig
- Saugfähigkeitsregulierend
- Vermindert Aufbrennen und somit Schwindrisse
- Innen und außen einsetzbar
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Nicht filmbildend
- Diffusionsoffen

#### Verbrauch

Ca. 0,15 – 0,20 l/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund. Objektspezifischen Bedarf an Versuchsfläche ermitteln.

#### Lagerung / Haltbarkeit

Kühl und frostfrei lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde 12 Monate.

# Kemmler AS15, AS05 Aufbrennsperre S

EAN 4055463013353

## Anwendung

### Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung + 5 °C nicht unterschreiten.

### Anwendungshinweise

Vor Arbeitsbeginn sind empfindliche Bauteile, insbesondere Glas, Holz, Metall, Bodenbeläge und Natursteine durch Abdecken und Abkleben zu schützen.

### Untergrundvorbehandlung / -vorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl, Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Sandende Untergründe mit Kemmler Tiefgrund S vorgrundieren. Nicht auf nasse oder vereiste Oberflächen auftragen.

### Verarbeitung

Kemmler Aufbrennsperre S vor der Verarbeitung und nach längeren Arbeitspausen gut aufrühren. Anschließend unverdünnt mit Bürste, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Nicht nass in nass arbeiten.

Trocknungszeit je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

### Werkzeuge und Werkzeugreinigung

Bürste, Lammfellrolle, geeignetes Spritzgerät. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Oktober 2017  
TMB\_4055463013353\_AS15\_102017\_kw  
Seite 2

**Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.**

**Kemmler Baustoffe GmbH**  
Reutlinger Straße 63  
72072 Tübingen  
Tel. 07071/151-0  
www.kemmler.de

 **Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen