

Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK

EAN 4055463014183

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

1. Unterdeck- und Unterspannbahnen, die unter der Dachdeckung zu verlegen sind.
2. Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände, die hinter außenseitigen Wandverkleidungen zu verlegen sind, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern.

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK	50 m/Rolle	4030100168	4055463014183

Technische Daten

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Klasse W1
Reißkraft längs (MD)	280 N/5 cm (± 20 %)
Reißkraft quer (CD)	230 N/5 cm (± 20 %)
Dehnung längs (MD)	20 – 40 %
Dehnung quer (CD)	40 – 100 %
Weiterreißkraft längs (MD)	140 N (± 20 N)
Weiterreißkraft quer (CD)	180 N (± 20 N)
Kälteflexibilität	bis - 25° C
Künstliche Alterung in Hinblick auf	
• Wasserdichtheit	W1
• Reißkraft längs (MD)	170 N/5 cm (± 20 N)
• Reißkraft quer (CD)	140 N/5 cm (± 20 N)
• Dehnung längs (MD)	14 – 28 %
• Dehnung quer (CD)	28 – 70 %
Länge	50 m (-0 %)
Breite	1,5 m (+ 1,5 / - 0,5 %)
Flächenbezogene Masse	150 g/m ² (+ 5 / - 15 %)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = 0,02 m (+ 0,07 / - 0,01 m)
Wasserdichtheit der Nähte	nicht erklärt
Gefährliche Stoffe	keine

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2021
 TMB_4055463014183_Kemmler_USB15_ Unterspannbahn_USB_SK_2020
 Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
 Reutlinger Straße 63
 72072 Tübingen
 Tel. 07071 / 151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
 Baustoffe & Fliesen