

# Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK

EAN 4055463014183

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck

- Unterdeck- und Unterspannbahnen, die unter der Dachdeckung zu verlegen sind.
- Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände, die hinter außenseitigen Wandverkleidungen zu verlegen sind, um das Eindringen von Wind und Wasser von außen zu verhindern.

### Produktinformationen

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler USB15 Unterspannbahn USB SK	50 m/Rolle	4030100168	4055463014183

### Technische Daten

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	Klasse W1
Reißkraft längs	320 N/5 cm ( $\pm$ 40 N)
Reißkraft quer	220 N/5 cm ( $\pm$ 40 N)
Dehnung längs	80 % ( $\pm$ 40 %)
Dehnung quer	80 % ( $\pm$ 40 %)
Weiterreißkraft längs	160 N ( $\pm$ 100 N)
Weiterreißkraft quer	180 N ( $\pm$ 100 N)
Kälteflexibilität	bis - 45° C
Künstliche Alterung in Hinblick auf	
• Wasserdichtheit	W1
• Reißkraft längs	320 N/5 cm ( $\pm$ 40 N)
• Reißkraft quer	220 N/5 cm ( $\pm$ 40 N)
• Dehnung längs	80 % ( $\pm$ 40 %)
• Dehnung quer	80 % ( $\pm$ 40 %)
Länge	50 m (-0 %)
Breite	1,5 m (+1,5 / -0,5 %)
Flächenbezogene Masse	150 g/m <sup>2</sup> ( $\pm$ 20 g)
Wasserdampfdurchlässigkeit	Sd = 0,08 m ( $\pm$ 0,02 m)
Wasserdichtheit der Nähte	nicht erklärt
Gefährliche Stoffe	keine

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: August 2025  
 TMB\_4055463014183\_USB15  
 Unterspannbahn USB SK  
 Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

**Kemmler Baustoffe GmbH**  
 Reutlinger Straße 63  
 72072 Tübingen  
 Tel. 07071 / 151-0  
 www.kemmler.de

 **Kemmler**  
 Baustoffe & Fliesen