

Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band

EAN 4055463016040

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

- Zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen
- Klebt und dichtet zuverlässig Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas
- Besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen u.v.m.
- Einsatz im Baugewerbe, Spenglerhandwerk, Zimmerhandwerk, Fassadenbau, Lüftungsbau und Metallbau
- Schnelles und sicheres Ausführen von Reparaturarbeiten

Produktinformation

| Produkt | VPE | Art.-Nr. | EAN-Code |
|-------------------------------------|---------------------|------------|---------------|
| Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band | 100 mm x 10 m/Rolle | 6045840003 | 4055463016040 |

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Oberflächenvergütet
- Alterungsbeständig
- UV-beständig
- DIN 4102 B2-Qualität
- Dichtet dauerhaft
- Hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²)
- Hohe mechanische Standfestigkeit
- Temperaturbeständig bis + 90° C
- Einfach zu verarbeiten
- Rollenware
- Kalt zu verarbeiten

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Basis | Elastomerbitumen und hochwertige Klebharze |
| Träger | Oberflächenvergütete Aluminiumfolie |
| Dicke | Ca. 1,5 mm |
| Temperatur | Beständig von - 30° C bis + 90° C |
| Alterungsbeständig | Sehr gut (kein Verspröden oder Austrocknen) |
| Farbe | Alu-blank (Abdeckpapier weiß) |
| Flächengewicht | Ca. 1,9 kg/m ² |
| Klebekraft | Ca. 38 N/cm ² (auf Metall) |
| Reißkraft | 29 N |

Stand: Januar 2020
 TMB_4055463016040_Kemmler_BTB10_
 Mauerscheiben_BT_Band_2020
 Seite 1

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH
 Reutlinger Straße 63
 72072 Tübingen
 Tel. 07071 / 151-0
 www.kemmler.de

 **Kemmler**
 Baustoffe & Fliesen

Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band

EAN 4055463016040

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.
12 Monate haltbar bei + 10° C bis + 30° C.

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Von + 5° C bis + 40° C

Hinweise

- Verarbeitbar ab + 5° C; bei niedrigen Temperaturen (zwischen + 5° C und + 15° C) sollte die Beschichtungsmasse mittels Heißluft oder Propanflamme temperiert werden (Sicherheitsbestimmungen beachten!)
- Es ist zu beachten, dass die Dichtflächen frei von Trennmitteln sein müssen
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen
- Nur für professionellen und industriellen Gebrauch

Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde

Verarbeitung

Die abzudichtenden Oberflächen müssen trocken, fett- und siliconfrei sowie abriebfest sein. Kemmler BTB10 Mauerscheiben BT Band muss nach dem Aufbringen mit einer Anpressrolle fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Begeh- bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung ungeeignet. Die Verklebung regelmäßig auf Schäden untersuchen und ggf. erneuern.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2020
TMB_4055463016040_Kemmler_BTBT10_ Mauerscheiben_BT_Band_2020
Seite 2

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Kemmler Baustoffe GmbH

Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de