

# Kemmler AS25 Aufbrennsperre

EAN 4055463025875

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck

Wasserverdünnbares, gelb-transparentes Spezial-Grundiermittel für innen und außen.

### Anwendungsbereich

Zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk.

---

### Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler AS25 Aufbrennsperre	25 l/Gebinde	3065100411	4055463025875

### Eigenschaften

- Hohes Eindringvermögen, da feinteiliges Hydrosol
- Reduziert das Saugvermögen des Untergrundes
- Emissionsminimiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert gemäß Verordnung [F] zur Kennzeichnung von Bauprodukten)

### Inhaltsstoffe

Acryl-Copolymer Hydrosol, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

---

### Technische Daten

Dichte	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Farbton	gelb-transparent

### Verbrauch

Ca. 150–300 ml/m<sup>2</sup>, der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes.

### Trocknung

Überarbeitbar nach ca. 6–8 Stunden, regenfest nach ca. 2–4 h bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.

### Lagerung/Haltbarkeit/Transport

Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate. Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Stand: Juni 2022  
TMB\_4055463025875\_Kemmler AS25  
Aufbrennsperre\_2022  
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

**Kemmler Baustoffe GmbH**  
Reutlinger Straße 63  
72072 Tübingen  
Tel. 07071/151-0  
www.kemmler.de

 **Kemmler**  
Baustoffe & Fliesen

# Kemmler AS25 Aufbrennsperre

EAN 4055463025875

## Anwendung

### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter + 5 °C verarbeiten.

### Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde
- GISCODE BSW20
- Kat. (A/h): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

### Untergrundvorbehandlung/-vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

### Verarbeitung

Streichen, rollen oder spritzen. Die Kemmler AS25 Aufbrennsperre wird bei stark saugenden Untergründen unverdünnt, bei schwach saugenden Untergründen bis max. 1:1 mit Wasser verdünnt. Mit Bürste, Walze oder Spritzgerät satt auftragen. Dabei die Bildung eines geschlossenen Films vermeiden. Die Kemmler AS25 Aufbrennsperre darf nach der Trocknung keinen glänzenden Film bilden.

### Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Juni 2022  
TMB\_4055463025875\_Kemmler AS25  
Aufbrennsperre\_2022  
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

### Kemmler Baustoffe GmbH

Reutlinger Straße 63  
72072 Tübingen  
Tel. 07071/151-0  
www.kemmler.de