

Kemmler SG15 Sperrgrund

EAN 4055463025912

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Wasserverdünnbarer, feinkörniger Grundanstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen für die Bindung von Tabakvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und Fettflecken vor nachfolgender Dekorbeschichtung. Ebenso geeignet für Hartfaser- und Spanplatten (durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden gut abgesperrt), nicht jedoch für herkömmliche Hölzer. Besonders geeignet als Voranstrich für Gipskartonplatten bei nachfolgendem Putzauftrag.

Anwendungsbereich

Grundanstrich für kritische Untergründe im Innenbereich, wie z.B. Gipskartonplatten, nikotinvergilbte Altanstriche, trockene Wasserflecken, Ruß- Öl- Lignin- und Fettflecken. Durchschlagende Inhaltsstoffe aus dem Untergrund werden abgesperrt.

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler SG15 Sperrgrund	15 kg/Eimer	3065100415	4055463025912

Eigenschaften

- Wasserverdünnbar
- Emissionsarm, weichmacher- und lösungsmittelfrei
- Diffusionsfähig
- Sehr gute Isolierwirkung
- Dient gleichzeitig als Isoliergrund und Quarzbrücke für nachfolgende Putze

Inhaltsstoffe

Spezielle Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Technische Daten

Dichte	ca. 1,5 g/cm ³
Farbton	weiß

Verbrauch

Ca. 200–250 g/m² je Anstrich in Abhängigkeit vom Untergrund.

Trocknung

Ca. 12–15 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.

Lagerung/Haltbarkeit/Transport

Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Stand: Januar 2023
 TMB_4055463025912_Kemmler SG15
 Sperrgrund
 Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
 Reutlinger Straße 63
 72072 Tübingen
 Tel. 07071/151-0
 www.kemmler.de

Kemmler
 Baustoffe & Fliesen

Kemmler SG15 Sperrgrund

EAN 4055463025912

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.

Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde
- GISCODE BSW20
- Kat. (Avg): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung/-vorbereitung

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein.
VOB Teil C, DIN 18363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit Kemmler TG10 Tiefengrund LF grundieren.

Stark saugende Untergründe: Gegebenenfalls mehrmals bis zur Sättigung mit Kemmler TG10 Tiefengrund LF grundieren.

Verfärbungen bei Gipskartonplatten: Je nach Verunreinigung 1–2 Voranstriche mit Kemmler SG15 Sperrgrund (mind. 24 h Zwischentrocknung beachten).

Mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken verunreinigte Flächen: 1x Voranstrich mit geeigneter Isolierfarbe.
1x Zwischenanstrich mit Kemmler SG15 Sperrgrund.

Abhängig von der Untergrundverunreinigung sind 1–2 Anstriche notwendig (Vorversuche durch Probeanstrichflächen). Der zweite Anstrich darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des ersten Anstriches aufgebracht werden (ca. 12–15 Stunden). Nach einer nochmaligen Trocknungsdauer von ca. 12–15 Stunden kann der Oberputz aufgebracht werden.

Verarbeitung

Streichen, rollen, spritzen (geeignetes Spritzgerät). Vor Gebrauch gut aufrühren. Kemmler SG15 Sperrgrund mit max. 5 % Wasser verdünnen. Darf nicht getönt werden und ist nicht mit anderen Farben mischbar. Mit max. 5 % mit Wasser (je nach Anwendung).

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2023
TMB_4055463025912_Kemmler SG15
Sperrgrund
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen