

Kemmler FSZ30 GalaStar Cetona

EAN 4055463027152, 4055463027169, 4055463028098

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Bodenbelag im Außenbereich auf Balkon oder Terrasse, Gartenweg und Eingangsbereich.

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	Maße	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler FSZ30, grau	450 x 900 x 30 mm	1 Stk./Kart.	6035290581	4055463027152
Kemmler FSZ30, anthrazit	450 x 900 x 30 mm	1 Stk./Kart.	6035290582	4055463027169
Kemmler FSZ30, beige	450 x 900 x 30 mm	1 Stk./Kart.	6035290583	4055463028098

Eigenschaften

- Rektifiziert
- Rutschhemmung R11
- Frostbeständig
- Natursteinoptik

Technische Daten

	Normen	Anforderungen	erzielter Wert
Wasseraufnahmevermögen	EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5 \%$	0,1% - 0,2 %
Bruchkraft	EN ISO 10545-4	bei der Stärke $\geq 7,5 \text{ mm} - \geq 1.300 \text{ N}$	26.000 N
Biegefestigkeit	EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	48 N/mm ²
Abriebfestigkeit	EN ISO 10545-7	lt. Herstellererklärung	IV PEI
Widerstand gegen Temperaturschock	EN ISO 10545-9	erforderlich	beständig
Rissbeständigkeit	EN ISO 10545-11	erforderlich	beständig
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	erforderlich	beständig
Chemische Beständigkeit	EN ISO 10545-13	mindestens B	A, LA, HA
Fleckenempfindlichkeit	EN ISO 10545-14	mindestens 3	5
Freisetzung von Blei und Cadmium	EN ISO 10545-15	Cd 0,07 mg/dm ² Pb 0,8 mg/dm ²	0 0
Rutschhemmung	DIN 51130	lt. Herstellererklärung	R11

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: September 2022
TMB_4055463027152_Kemmler_FSZ30_
GalaStar Cetona_2022
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen